

# Ремонтная манжета термоусаживаемая типа МРТУ

**Назначение:** Ремонтные манжеты предназначены для ремонта кабеля с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение 1-10кВ.

**Область применения:** ремонтные манжеты МРТУ используются для быстрого и надежного ремонта поврежденных оболочек кабеля. На внутренней поверхности манжет нанесен термоплавкий клей.

Выбор маркоразмера манжеты производится в зависимости от диаметра оболочки кабеля и длины поврежденного участка оболочки кабеля в соответствии с таблицей.

Наименование	Рекомендуемый диаметр кабеля, мм		Диаметр манжеты, мм		Длина манжеты, мм
	макс.	мин.	до усадки	после усадки	
МРТУ 50/15 - 500 МРТУ 50/15 - 750 МРТУ 50/15 - 1000 МРТУ 50/15 - 1500	32	18	50	15	500 750 1000 1500
МРТУ 75/22 - 500 МРТУ 75/22 - 750 МРТУ 75/22 - 1000 МРТУ 75/22 - 1500	50	25	75	22	500 750 1000 1500
МРТУ 105/30 - 500 МРТУ 105/30 - 750 МРТУ 105/30 - 1000 МРТУ 105/30 - 1500	65	35	105	30	500 750 1000 1500
МРТУ 146/38 - 500 МРТУ 146/38 - 750 МРТУ 146/38 - 1000 МРТУ 146/38 - 1500	86	33	146	38	500 750 1000 1500
МРТУ 188/55 - 500 МРТУ 188/55 - 750 МРТУ 188/55 - 1000 МРТУ 188/55 - 1500	120	50	188	55	500 750 1000 1500

**Комплектация:** в стандартную комплектацию входят термоусаживаемая манжета, замок металлический, монтажная инструкция.

**Примечание:** ремонтную манжету и замок можно отрезать любыми необходимыми длинами на месте монтажа.

