Ремонтная манжета термоусаживаемая типа МТ

Назначение: Ремонтные манжеты предназначены для:
-ремонта защитных покровов кабеля типа Шв, Шп и пластмассовых оболочек типа Шв, Шп;
-ремонта металлических оболочек кабеля с защитным покровом типа Шв, Шп;
-ремонта оболочек кабеля с пластмассовым наружным покровом, имеющим ребра жесткости;
-ремонта металлической оболочки кабеля с наружным покровом из джута.
На внутренней поверхности манжет нанесен термоплавкий клей.

Выбор маркоразмера манжеты производится в зависимости от диаметра оболочки кабеля и длины поврежденного участка оболочки кабеля в соответствии с таблицей.

Наименование	Рекомендуемый диаметр кабеля, мм		Диаметр манжеты, мм		Длина манжеты, мм
	макс.	мин.	до усадки	после усадки	
МТ 75/30 - 200	60	35	75	30	200
МТ 75/30 - 400	60	35	75	30	400
МТ 75/30 - 800	60	35	75	30	800
МТ 110/45 - 200	90	55	110	45	200
МТ 110/45 - 400	90	55	110	45	400
МТ 110/45 - 800	90	55	110	45	800

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемая манжета, металлический замок, герметики, жила медная луженая, припой, жир паяльный, салфетка, монтажная инструкция.