

# Термоусаживаемые трубки

## Толстостенные термоусаживаемые трубки (ТТО)

Толстостенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера со слоем термоплавкого клея нанесенного на внутреннюю поверхность трубки. Применяются для усиления электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодных условий и ультрафиолетовому излучению.

**Диапазон рабочих температур:** -55°C - +135°C

**Электрическая прочность:**  $\geq 20$  кВ/мм

**Цвет:** черный

**Способ поставки:** мерными длинами.

| Наименование | Внутренний диаметр, мм |                  | Толщина стенок, мм | Мерная длина, мм |
|--------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|              | до усадки, мм          | после усадки, мм |                    |                  |
| <b>ТТН</b>   |                        |                  |                    |                  |
| ТТО 19/6     | 19                     | 6                | 2,4                | 120              |
| ТТО 33/8     | 33                     | 8                | 3,0                | 120              |
| ТТО 33/8     | 33                     | 8                | 3,0                | 150              |
| ТТО 33/8     | 33                     | 8                | 3,0                | 160              |
| ТТО 45/12    | 45                     | 12               | 4,1                | 150              |
| ТТО 51/16    | 51                     | 16               | 4,1                | 200              |
| ТТО 51/16    | 51                     | 16               | 4,1                | 250              |
| ТТО 51/16    | 51                     | 16               | 4,1                | 550              |
| ТТО 68/22    | 68                     | 22               | 4,1                | 200              |
| ТТО 68/22    | 68                     | 22               | 4,1                | 250              |
| ТТО 68/22    | 68                     | 22               | 4,1                | 300              |
| ТТО 68/22    | 68                     | 22               | 4,1                | 550              |
| ТТО 85/25    | 85                     | 25               | 4,1                | 300              |
| ТТО 85/25    | 85                     | 25               | 4,1                | 600              |
| ТТО 85/25    | 85                     | 25               | 4,1                | 650              |
| ТТО 85/25    | 85                     | 25               | 4,1                | 900              |

# Термоусаживаемые трубки

## Среднестенные термоусаживаемые трубки (ТТС)

Среднестенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера со слоем термоплавого клея нанесенного на внутреннюю поверхность трубки. Применяются для усиления электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодных условий и ультрафиолетовому излучению.

**Диапазон рабочих температур:** -55°C - +125°C

**Электрическая прочность:**  $\geq 20$  кВ/мм

**Цвет:** черный.

**Способ поставки:** мерными длинами.

| Наименование | Внутренний диаметр, мм |                  | Толщина стенок, мм | Мерная длина, мм |
|--------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|              | до усадки, мм          | после усадки, мм |                    |                  |
| <b>ТТС</b>   |                        |                  |                    |                  |
| ТТС 19/6     | 19                     | 6                | 1,5                | 50               |
| ТТС 19/6     | 19                     | 6                | 1,5                | 1000             |
| ТТС 25/8     | 25                     | 8                | 2,0                | 80               |
| ТТС 30/8     | 30                     | 8                | 2,0                | 80               |
| ТТС 34/10    | 34                     | 10               | 2,0                | 100              |
| ТТС 40/12    | 40                     | 12               | 2,0                | 100              |
| ТТС 50/16    | 50                     | 16               | 2,0                | 100              |
| ТТС 50/16    | 50                     | 16               | 2,0                | 150              |
| ТТС 50/16    | 50                     | 16               | 2,0                | 250              |
| ТТС 54/18    | 54                     | 18               | 2,0                | 100              |
| ТТС 63/19    | 63                     | 19               | 2,5                | 250              |
| ТТС 75/22    | 75                     | 22               | 3,0                | 250              |
| ТТС 75/22    | 75                     | 22               | 3,0                | 650              |
| ТТС 95/30    | 95                     | 30               | 3,3                | 600              |
| ТТС 95/30    | 95                     | 30               | 3,3                | 1350             |

## Тонкостенные термоусаживаемые трубки без клея (ТТН)

Тонкостенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера. Используются в кабельной арматуре на низкое напряжение для электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодных условий и ультрафиолетовому излучению.

**Диапазон рабочих температур:** -55°C - +135°C

**Электрическая прочность:**  $\geq 20$  кВ/мм

**Цвет:** черный

**Способ поставки:** на катушках.

| Наименование | Внутренний диаметр, мм |                  | Толщина стенок, мм | Мерная длина, мм |
|--------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|              | до усадки, мм          | после усадки, мм |                    |                  |
| <b>ТТН</b>   |                        |                  |                    |                  |
| ТТН 12/4-N   | 12                     | 4                | 0,7                | -                |
| ТТН 18/6-N   | 18                     | 6                | 0,8                | -                |
| ТТН 24/8-N   | 24                     | 8                | 1,0                | -                |
| ТТН 40/13-N  | 40                     | 13               | 1,1                | -                |

По запросу возможна поставка других размеров.