КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГИЛЬЗЫ И НАКОНЕЧНИКИ С КОНТАКТНЫМИ БОЛТАМИ С ОТРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ.

	Сечение жилы (мм²)	**Обозначение для заказа**
	35 – 50 70 – 120 150 – 240	НП – 50 НП – 120 НП – 240

Используется 2 контактных болта из сплава алюминия

	35 – 50 70 – 120 150 – 240	НА – 50 НА – 120 НА – 240

Используется 2 контактных болта из сплава алюминия

	35 – 50 70 – 120 150 – 240	НК – 50 НК – 120 НК – 240

Используется 2 контактных болта из сплава алюминия

	35 – 50 70 – 120 150 – 240	НД – 50 НД – 120 НД – 240

Используется 2 контактных болта из сплава алюминия

	35 – 50 70 – 120 150 – 240	ГД – 50 ГД – 120 ГД – 240

Используется 4 контактных болта из сплава алюминия

	70 – 95 120 – 150 185 – 240	ГВ – 1 ГВ – 2 ГВ – 3

Используется 4 контактных болта из сплава алюминия

КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГИЛЬЗЫ И НАКОНЕЧНИКИ С КОНТАКТНЫМИ БОЛТАМИ С ОТРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ.

	Сечение жилы (мм²)	**Обозначение для заказа**
	16-25	СБ-0
	35-50	СБ-1
	70-120	СБ-2
	150-240	СБ-3

Используется 2 контактных болта из латуни

	16-25	НБ-0
	35-50	НБ-1
	70-120	НБ-2
	150-240	НБ-3

Используется 1 контактный болт из латуни

	16-25	СБ-0 (А)
	35-50	СБ-1 (А)
	70-120	СБ-2 (А)
	150-240	СБ-3 (А)

Используется 2 контактных болта из сплава алюминия

	16-25	НБ-0 (А)
	35-50	НБ-1 (А)
	70-120	НБ-2 (А)
	150-240	НБ-3 (А)

Используется 1 контактный болт из сплава алюминия

	300	ГСО-300
	400	ГСО-400
	500	ГСО-500
	625	ГСО-625
	800	ГСО-800

Используется 4,6,8,10 контактных болта из сплава алюминия

Примечание: Соединительные гильзы серии ГСО для других сечений жил изготавливаются по требованию.