10.ai 23.05.2007 10:41:23

GUARD LCD SERIES

inform
"Uninterruptible Energy"

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная Технология
500ВА до 2000ВА



- Микропроцессорное управление
- Скоростной автоматический регулятор напряжения (AVP)
- Интеллектуальная система управления батареями
- LCD Дисплей
- Функции мягкого старта для критических применений
- Защита по Высокому/низкому напряжению, Грозозащита
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда
- Индикация батареи, Нагрузка, Статус работы
- Входное и Выходное Напряжение показывается на LCD Дисплее
- Холодный старт и режим сохранения энергии
- Коммуникационный порт и ПО
- Защита Тел/Факс/Модем
- Допустимо использование без батарей как AVP
- Компактный размер и дружественный интерфейс

11.ai 23.05.2007 10:41:56

GUARD-LCD SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	GUARD_LCD 500	GUARD_LCD 650	GUARD_LCD 1000	GUARD_LCD 1500	GUARD_LCD 2000
ВХОД					
Мощность(VA)	500	650	1000	1500	2000
Напряжение	160-280V				
Частота	50 or 60 Hz ± 10%				
ВЫХОД					
Напряжение (От батарей)	Имитированная синусоида 230V или 220V ± 10%				
Частота (От батарей)	50 or 60 Hz ± 1%				
Регулятор Напряжения (AVR)	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 20% когда входное напряжение -9% до-25% от номинальногоl AVR автоматически понижает выходное напряжениеrease на 13% когда входное напряжение +9% to+25% от номинального				
Время переключения	4-6ms				
Дисплей	Нормальный режим, состояние батарей,состояние нагрузки, индикация ошибки, входное и выходное напряжение				
БАТАРЕИ					
Тип Батарей	Гелиевые, необслуживаемые				
Время Заряда	8-10 часов (до 90% от полной ёмкости)				
Напряжение	12VDC		24VDC		24VDC
Количество батарей	1pc 12V 7Ah		2pcs 12V 7Ah		2pcs 12V 9Ah
Время удержания	5 - 20 минут (зависит от нагрузки)				
ЗАЩИТА					
Вход	От Короткого замыкания, Перегрузки, Переразряда, От мощного пика,Модем/Сеть				
СООТВЕТСТВИЯ					
Безопастность	EN 50091-1				
EMC	EN 50091-2				
Класс защиты	IP20				
СРЕДА					
Рабочая Температура	0-40 °C				
Влажность	0-95% без конденсата				
Шум на растоянии в 1m	<45dBA				
КОММУНИКАЦИИ					
Коммуникации	RS232 коммуникационный порт				
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Вес (kg)	5.5	6	10	15	18
Размеры (мм) ГхШхВ	335x95x157		340x120x200	415x120x200	400x145x210