28.ai 23.05.2007 10:59:23

PYRAMID-EX SERIES

inform
"Uninterruptible Energy"

Источник Бесперебойного Питания

Он-лайн технология 3 фазы вход - 3 фазы выход / 400кВА до800кВА



- Технология он-лайн (двойного преобразования)
- Встроенный автоматический и ручной байпасс
- Изготовлен по IGBT и PMW технологии
- Наращивание и повышение надежности системы осуществляется с помощью параллельной системы (до 6 устройств)
- Гальваническая изоляция и/или модификация для специального напряжения
- Внешние и наращиваемые батарейные кабинеты
- Коммуникации с компьютером и сетями, SNMP решения
- Постоянный мониторинг через Tele Service
- 12 импульсный выпрямитель, как дополнительная опция

INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATION ISO 9001

CE

29.ai 23.05.2007 11:00:06

PYRAMID – EX SERIES
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	PDS 400	PDS 500	PDS 600	PDS 800
Выход в кВА	400	500	600	800
Коэффициент мощности	0.85			
ВХОД				
Напряжение	380В/400В/415В 3 Фазы			
Рабочий Диапазон	± 15%			
Частота	50/60Гц			
Рабочий Диапазон	± 10%			
ВЫХОД				
Напряжение	380В/400В/415В 3 Фазы			
Колебания (Линейная нагрузка)	<0.5%			
Колебания (Динамическая нагрузка)	5%			
Гармонические колебания (THD) на линейной нагрузке	<1.5%			
Общие гармонические колебания	<5%			
Крест фактор	до 3			
Частота	50 или 60 Гц			
Отклонения частоты	± 0.2%			
Перегрузка				
125% нагрузки	10 мин			
150% нагрузки	1 мин			
1500% нагрузки	10мсек			
Несбалансированная нагрузка	100%			
Эффективность	до 94%			
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Вес без батарей (кг.)	2000	4400	4500	5000
Размеры (см) ШхГхВ	160x80x192	430x80x192		
СРЕДА				
Шум	68 до 75 dBA			
Стандарт	EN 50091-IEC 146-4			
ОПЦИИ				
	Батарейный Кабинет,Параллельная Система,SNMP интерфейс, Изолирующий трансформатор,Удалённая Сигнализация и Управление, Коммуникационное ПО,Удалённый интерфейс сигнализации, общий байпас для параллельной системы, Гальваническая изоляция 12 Пульсный выпрямитель, Интерфейс, Сериал порт, Интерфейс сухих контактов.			