

SAVER DSP SERIES

Источник Бесперебойного Питания

On-line технологии 1 фаза в – 1 фазу от 3 до 10 kVA



TESID
Innovation
and
Creativity
Reward 2000



TUBITAK
TTGV and
TUSIAD
4 th Technology
Achievement
Award
2002

Технология двойного преобразования on-line

Управление цифровым сигнальным процессором (DSP) IGBT технология

Диапазон входного напряжения (80 – 280 V)

Прекрасный коэффициент мощности (> 0,98 %)

Процессор управляет зарядом батарей
увеличивая срок работы

Низкий уровень гармонических искажений (THD)

Маленькие размеры

Регулировка скорости работы вентиляторов

Возможность использования в параллельной работе для повышения надежности

Интеллектуальный алгоритм работы, повышающий качество работы
ИБП и техническую надежность

LCD дисплей

Расширенные коммуникационные возможности RS – 232 и других интерфейсов

ПО управления и контроля для всех операционных систем

Поддержка SNMP

inform
“Uninterruptible Energy”



SAVER DSP SERIES СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП					
Tower Модель	SD1103	SD1105	SD1106	SD1107	SD1110
19" Rack Mount Модель	RMSD1103	RMSD1105	RMSD1106		
Мощность (kVA)	3	5	6	7.5	10
ВХОД					
Номинальное Напряжение	220 V / 230 V				
Минимальное Напряжение	80 V				
Минимальное Напряжение (при 100% нагрузке)	157V				176 V
Максимальное Напряжение	280V				
Частота	45 - 65 Hz				
Коэффициент Мощности	> 99 %				
Входные Гармонические искажения	< 6 %				
ВЫХОД					
Номинальное Напряжение	220V / 230V (регулируется)				
Номинальный Ток	13.6 A	23 A	27 A	34 A	45.5 A
Форма Волны	Чистая Синусоида				
Общие Гармонические Искращения при 100% линейной нагрузке	< 2.5 %				
при 100% нелинейной нагрузке	< 3.6 %				
Частота	50 Hz or 60 Hz (регулируется)				
Колебания Частоты (линейная синхронизация)	0.005 %				
Стабильность Напряжения (0%-100% нагрузки)	<1 %				
Крест Фактор	3				
Перегрузка (на линии) (0-150% перегрузки)	63 sec		35 sec		49 sec
Перегрузка (на батареях)(0-150% перегрузк)	63 sec		35 sec		49 sec
Общая Эффективность	> 91.5 %				
Эффективность в Green режиме	> 97 %				
БАТАРЕИ					
Тип	Необслуживаемые				
Количество батарей	14	20			32
Время удержания (при номинальной нагрузке)	Внутренние до 25 минут	Внутренние до 22 минут	Внутренние до 15 минут	Внутренние до 10 минут	Внутренние до 8 минут
Время Заряда	< 4h / 8 h				
Глубина разряда	< 10 %				
Другие	Температурная компенсация заряда батарей базируется на искусственном интеллекте Напряжение заряда соответствует заряжаемой нагрузке				
БАЙПАСС					
Колебания Напряжения	10% (регулируется)				
Колебания Частоты	3 Hz (регулируется)				
Время переключения	0 ms				
ЗАЩИТА					
Защита по перегрузке	Время переключения на байпасс определяется обработкой температурной информации с предохранителя				
Защита от короткого замыкания	Во время короткого замыкания выступает в качестве идеального источника тока				
Другая Защита	Против превышения параметров (Температура, Напряжение, Ток), интенсивного разряда батарей				
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС					
RS 232	Изоляция соответствует EN60950				
Сухие Контакты	Изоляция соответствует EN60950				
СРЕДА					
Рабочая Температура	0 °C.....+40 °C				
Температура Хранения	15 °C.....+55 °C				
Рекомендуемая Темп, для увеличения срока службы батарей	20 - 25 °C				
Влажность	< 95 %				
Шум на расстоянии 1 m	<50 dB			<55 dB	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Tower Тип					
Вес (kg) (без батарей)	43.1КГ	48.4КГ	49КГ	50.9КГ	54.8КГ
Размеры (cm) (ШxГxВ)	27 x 67 x 68				27 x 73 x 78
19" Rack Mount Тип					
Вес (kg) (без батарей)	29КГ	31.7КГ	32.1КГ		
Размеры (cm) (ШxГxВ)	48 x 54 x 22				
СТАНДАРТЫ					
Безопасность	EN 50091-1				
EMC	EN50091-2				
Исполнение	EN62040-3, EN50091-3				
Класс Защиты	IP 20				