КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

Установки внутреннего исполнения

Назначение: для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 6 - 10 кВ частоты 50 Гц.

Типономинал	Номинальное значение		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Мощность, квар				
УКЛ(П)56-6,3-450 У3	6,3	450	1625 (1600)	885	1820	432
УКЛ(П)56-10,5-450 У3	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-900 У3	6,3	900				504
УКЛ(П)56-10,5-900 У3	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-1350 У3	6,3	1350	2425 (2400)			712
УКЛ(П)56-10,5-1350 У3	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-1800 У3	6,3	1800				784
УКЛ(П)56-10,5-1800 У3	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-2250 У3	6,3	2250	3225 (3200)			992
УКЛ(П)56-10,5-2250 У3	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-2700 У3	6,3	2700				1064
УКЛ(П)56-10,5-2700 У3	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-3150 У3	6,3	3150	4025 (4000)			1272
УКЛ(П)56-10,5-3150 У3	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-3600 У3	6,3	3600				1344
УКЛ(П)56-10,5-3600 У3	10,5					
УК57-6,3-450 У3	6,3	450	800	835		250
УК57-10,5-450 У3	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-900 У3	6,3	900	1600			458
УКЛ(П)57-10,5-900 У3	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-1350 У3	6,3	1350				530
УКЛ(П)57-10,5-1350 У3	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-1800 У3	6,3	1800	2400			738
УКЛ(П)57-10,5-1800 У3	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-2250 У3	6,3	2250				810
УКЛ(П)57-10,5-2250 У3	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-2700 У3	6,3	2700	3200			1018
УКЛ(П)57-10,5-2700 У3	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-3150 У3	6,3	3150				1090
УКЛ(П)57-10,5-3150 У3	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-3600 У3	6,3	3600	4000			1298
УКЛ(П)57-10,5-3600 У3	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-4050 У3	6,3	4050				1370
УКЛ(П)57-10,5-4050 У3	10,5					

Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и (или) КЭК2-6,3-300-2У1, КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами.

В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: УК – одношкафная, УКЛ – ячейка ввода слева, УКП – ячейка ввода справа, 56 – с разъединителем, 57 – без разъединителя. Вид климатического исполнения – У3. Степень защиты - IP21 по ГОСТ 14254-96. При наличии требования в заказе установки могут быть снабжены защитой от длительных перегрузок по току, превышающему 1,3 номинального.

Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок – к установкам УКЛ56.

Значения высоты установок указаны со съемными скобами (60 мм) и подставками (63 мм), предназначенными для транспортирования.

По требованию заказчика могут быть изготовлены установки с другими значениями мощности.

КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

Установки наружного исполнения

Назначение: для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 6 - 10 кВ частоты 50 Гц.

Типономинал	Номинальное значение		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Мощность, квар				
УКЛ(П)56-6,3-450 У1	6,3	450	1675 (1660)	1040	2060	506
УКЛ(П)56-10,5-450 У1	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-900 У1	6,3	900				578
УКЛ(П)56-10,5-900 У1	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-1350 У1	6,3	1350	2475 (2460)		2085	827
УКЛ(П)56-10,5-1350 У1	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-1800 У1	6,3	1800				899
УКЛ(П)56-10,5-1800 У1	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-2250 У1	6,3	2250	3275 (3260)			1142
УКЛ(П)56-10,5-2250 У1	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-2700 У1	6,3	2700				1214
УКЛ(П)56-10,5-2700 У1	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-3150 У1	6,3	3150	4075 (4060)			1461
УКЛ(П)56-10,5-3150 У1	10,5					
УКЛ(П)56-6,3-3600 У1	6,3	3600				1533
УКЛ(П)56-10,5-3600 У1	10,5					
УК57-6,3-450 У1	6,3	450	860	860	2060	289
УК57-10,5-450 У1	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-900 У1	6,3	900	1660			532
УКЛ(П)57-10,5-900 У1	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-1350 У1	6,3	1350				604
УКЛ(П)57-10,5-1350 У1	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-1800 У1	6,3	1800	2460		2085	853
УКЛ(П)57-10,5-1800 У1	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-2250 У1	6,3	2250				925
УКЛ(П)57-10,5-2250 У1	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-2700 У1	6,3	2700	3260			1168
УКЛ(П)57-10,5-2700 У1	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-3150 У1	6,3	3150				1240
УКЛ(П)57-10,5-3150 У1	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-3600 У1	6,3	3600	4060			1489
УКЛ(П)57-10,5-3600 У1	10,5					
УКЛ(П)57-6,3-4050 У1	6,3	4050				1561
УКЛ(П)57-10,5-4050 У1	10,5					

Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и (или) КЭК2-6,3-300-2У1, КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами.

В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: УК – одношкафная, УКЛ – ячейка ввода слева, УКП – ячейка ввода справа, 56 – с разъединителем, 57 – без разъединителя. Вид климатического исполнения – У1. Степень защиты - IP44 по ГОСТ 14254-96. При наличии требования в заказе установки могут быть снабжены защитой от длительных перегрузок по току, превышающему 1,3 номинального.

Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок – к установкам УКЛ56.

Значения высоты установок указаны с опорами, предназначенными для транспортирования (60 мм). Перед установкой опоры снять.

По требованию заказчика могут быть изготовлены установки с другими значениями мощности.