


Сравнительные помпы



Модели П-0,25С, П-0,25МС, П-0,25МПС, Н-2,5ПС, Н-2,5ПУС, Н-2,5МС, П-70С, П-70С-К применяются при поверке и калибровке манометров в качестве источников создания давления и являются дополнительными приспособлениями, обеспечивающими подключение поверяемых и образцовых манометров, вакуумметров.

Особенности: модель П-70С-К применяется при поверке и калибровке манометров кислородного исполнения.

В качестве образцовых манометров в этих моделях могут быть использованы традиционные манометры типа МО, образцовых вакуумметров - вакуумметры типа ВО. Более совершенным техническим решением является использование цифровых калибраторов (манометров) давления. Для этих целей рекомендуется применять калибраторы (манометры) Метран-502-ПКД-10П или DPI 705 (см.раздел "Цифровые манометры (калибраторы)").

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1

Модель	Рабочая среда	Диапазон давления, МПа	Комплект поставки
П-0,25С	Воздух	от минус 0,063 до 0,25	- помпа; - 2 стойки-1 *; - штуцер переходной No 25*; - 2 трубки ПВХ 6х4 длиной 700 мм;
П-0,25МС, П-0,25МПС		от минус 0,09 до 0,25	- набор уплотнительных колец и прокладок; - подставка для П-0,25С; П-0,25МПС
Н-2,5ПС		от минус 0,08 до 2,5	- насос; - 2 стойки-1*; - штуцер переходной No 25*;
Н-2,5ПУС		от минус 0,09 до 2,5	- 2 пневмошланга-04*;
Н-2,5МС		от 0 до 2,5	- набор уплотнительных колец и прокладок; - подставка с рычагом для Н-2,5ПС; Н-2,5ПУС
П-70С	Масло, вода	от 0,05 до 70	- пресс; - стойка - 3*; - угловой адаптер; - адаптер для приборов с осевым расположением штуцера; - рукав соединительный - 02*; - штуцер переходной No 25, 36*; - прокладка; - набор уплотнительных колец; - ЗИП
П-70С-К	Вода	от 0,05 до 70	- пресс; - коллектор на два поверяемых прибора; - рукав соединительный - 02*; - угловой адаптер для манометров с радиальным расположением штуцера; - адаптер для приборов с осевым расположением штуцера; - 3 штуцера переходных No 25*; - прокладка; - набор уплотнительных колец; - ЗИП

* См.раздел "Соединительные шланги, переходные штуцеры, стойки".

Опции:

- Эталонные манометры:
 - цифровые DPI 705, Метран 502-ПКД-10П с классом точности 0,1; 0,15;
 - стрелочные типа МО, ВО с классом точности 0,15 или 0,25.

Для модели П-70С-К в качестве опции "Эталонный манометр" возможен только калибратор Метран 502-ПКД-10П со специальными модулями давления для поверки кислородных манометров.

- Дополнительные штуцеры переходные.

Данные на опции см. в разделах "Средства коммуникации и установки приборов, ЗИП", "Цифровые манометры и портативные калибраторы давления для манометров".

Форма заказа:

- Модель сравнительной помпы.
- Количество
- Опции.