

## Насосы для топлива и пищевых продуктов

### Назначение и области применения :

Серия **WINE**

Насосы предназначены для перекачивания жидкостей с вязкой консистенцией, таких как вино, уксус, молоко, соленая вода, дизельное топливо, сырая нефть, охлажденные эмульсии. Перекачивают жидкости имеющие вязкость до 30сSt., с температурой от 4 до 40гр.

**Не допускается** установка и эксплуатация насоса на взрывчатых и пожароопасных производствах (газ, пар) и использование для перекачивания концентрированных кислот, спирта, бензина, растворителей и других жидкостей, содержащих летучие компоненты.

### Конструкция:

Самовсасывающий реверсивный, моноблочный насос с радиальным рабочим колесом. Однофазные насосы снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок, конденсатором, перепускным клапаном, кнопкой вкл/выкл. и кабелем с вилкой. Модели снабжены реверсом для подачи перекачиваемой жидкости в необходимом направлении.

**Корпус гидравлической части, рабочее колесо, всасывающий и напорный патрубки выполнены из бронзы.**

### Особенности:

Высота самовсасывания без обратного клапана до 7 метров. Насосы могут перекачивать жидкости с содержанием твердых включений до 0,5 % без повреждения внутренней рабочей части насоса. Тем не менее, рекомендуется использовать фильтр тонкой очистки, смонтированный на всасывающем патрубке.



Модель	Ток, А	Вт	HP	V 50 Hz	Расход, Q max	Напор, H max	Высота само- всасывания	входящий патрубок	напорный патрубок	Вес, кг
<b>WINE, BE 20</b>	1,5	370	0,5	1~230	1800 l/h	24 m	7 m	20мм	20мм	4,5
<b>WINE, BE 30</b>	2,9	730	1	1~230	5000 l/h	18 m	7 m	35мм	35мм	9,5
<b>WINE, BE 40</b>	2,9	900	1,2	1~230	7500 l/h	23 m	7 m	40мм	40мм	11,4