


Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Однофазные трансформаторы

Stufen-Transformatoren
Step transformers
Трансформаторы со ступенчатым регулированием напряжения

D	E	P
Einphasen-Stufentransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-13. Gemeinsame Eingangs- und Ausgangswicklung. Wicklungen nicht galvanisch getrennt. Anschluss an Zugfederklemmen (Cage Clamps), vorbereitet für Schutzklasse I, ta 40°C, 50/60 Hz, tauchimprägniert. Transformator im Kunststoffgehäuse mit Stufenschalter, Schutzart IP 43. Anschluss an Klemmen, Schutzklasse I, ta 40°C, 50/60 Hz.	Single-phase step transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common exit and entry coil. Coils without galvanic separation. Connection to cage clamps, prepared for safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnated. Transformer within a plastic casing with a step switch, protection system IP 43. Connection to terminals, prepared for safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz.	Однофазный ступенчатый трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-13. Общие входная и выходная обмотки. Обмотки без гальванической развязки. Подключение к пружинным клеммам (Cage Clamps), подготовлен для класса защиты I, ta 40°C, 50/60 Гц, пропитан методом погружения.

Typ SSTE



Produktbeispiel

Typ SSTE-G




Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Обозначение

nach
DIN VDE





SSTE



Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж

SSTE-G



Leistung Output - Мощность		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты						Gewichte Weight - Bec	
Nenn- strom A		SSTE PRI 230 V SEC 80..230 V	SSTE-G PRI 230 V SEC 80..230 V	a	b	c	d	e	f Ø	Cu kg	Ges. kg
1,5		723555		78	88	92	56	48	4,8	0,27	1,2
3,0		723556		84	106	97	64	64	4,8	0,33	2,0
5,0		723557		105	95	116	80	62	5,8	0,70	3,0
10,0		723558		120	116	129	90	85	5,8	1,20	4,9
14,0		723559		150	150	153	122	106	7,0	2,00	10,4
20,0		723560		150	176	153	122	130	7,0	2,30	13,3
1,5			723562	154	79	200				0,47	1,6
3,0			723563	154	148	200				0,70	2,5
5,0			723564	200	98	254				1,20	3,8
7,5			723565	200	167	254				2,20	4,8
10,0			723566	200	167	254				3,00	6,0


Sonderspannungen
Special voltages - Другие напряжения

Primär: bis 600 V / Sekundär: bis 600 V
Primary: up to 600 V / Secondary: up to 600 V -

Первичное: до 600 В / Вторичное: до 600 В

Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения

SSTE



SSTE-G

