

Dreiphasen-Transformatoren

Three-phase transformers - Трёхфазные трансформаторы

Stufen-Transformatoren
Step transformers
Трансформаторы со ступенчатым регулированием напряжения

D	E	P
Dreiphasen-Stufentransformator nach EN 61558, VDE 0570, Teil 2-13 . Gemeinsame Eingangs- und Ausgangswicklung. Wicklungen nicht galvanisch getrennt. Transformator im Kunststoff- oder Stahlblechgehäuse mit Stufenschalter, Schutzart IP 43. Klemmen mit Schraubanschluss, Schutzklasse I, ta 40°C, 50/60 Hz.	Three-phase step transformer according to EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common exit and entry coil. Coils without galvanic separation. Transformer within a plastic or steel case with a step switch, protection system IP 43. Terminals with screwed connection, safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz.	Трёхфазный ступенчатый трансформатор в соответствии с EN 61558, VDE 0570, часть 2-13. Общие входная и выходная обмотки. Обмотки без гальванической развязки. Трансформатор в пластмассовом корпусе или в корпусе из листовой стали с переключателем ступеней обмоток, степень защиты IP 43. Клеммы с винтовым зажимом, класс защиты I, та 40°C, 50/60 Гц.

Typ DSST-G



Produktbeispiel


Bildzeichen
Sign
Обозначение
nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения

siehe unten
see below
см. ниже

Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж



Nennstrom rated current - Номинальный ток		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия			Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты			Gewichte Weight - Вес	
Nenn- strom	PRI 3 x 400 V	PRI 3 x 400 V	a	b	c	Cu kg	Ges. kg		
	SEC 3x120..400V	SEC 3x180..400V							
A									
2,75	719437	719445	230	310	215	2,6	10,0		
5,00	719438	719446	230	310	215	4,0	15,0		
7,00	719439	719447	310	390	250	5,7	18,0		
9,00	719440	719448	310	390	250	6,1	23,0		
11,00	719441	719449	360	510	300	9,5	28,0		
18,00	719442	719450	360	510	300	13,1	37,0		
24,00	719443	719451	360	510	300	14,3	54,0		
35,00	719444	719452	430	550	300	21,1	61,0		

Sonderspannungen
Special voltages - Другие напряжения

auf Anfrage
on request - по заказу

Hinweis :

- * Sekundäre Standardübersetzung:
3 x 120 - 180 - 230 - 280 - 400 V oder
3 x 180 - 230 - 280 - 330 - 400 V
- * Diese Transformatoren sind als Vorschalt-
transformatoren für elektrische
Verbraucher, wie z.B. zur Drehzahlsteuerung
von Drehstromlüftermotoren, geeignet.

Note :

- * Secondary standard transformation:
3 x 120 - 180 - 230 - 280 - 400 V or
3 x 180 - 230 - 280 - 330 - 400 V
- * These transformers are suitable as
in-line transformers for electrical consumers,
e.g. speed control of 3-phase ventilated motors.

Примечание:

- * Вторичная стандартная трансформация:
3 x 120 - 180 - 230 - 280 - 400 В или
3 x 180 - 230 - 280 - 330 - 400 В
- * Эти трансформаторы пригодны в качестве входных
трансформаторов для таких электрических потребителей
как, например, системы автоматического регулирования
числа оборотов вентиляторов с трёхфазными
электродвигателями.

Anschlussplan
Wiring Diagramm
Схема подключения

