




Dreiphasen-Transformatoren

Three-phase transformers - Трёхфазные трансформаторы

Netztransformatoren
Power transformers
Сетевые трансформаторы

D	E	P
Dreiphasen-Netztransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-1 oder Dreiphasen-Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6 oder Dreiphasen-Trenntransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 oder Dreiphasen-Transformator nach DIN EN 60076, VDE 0532. UL geprüft. Stahlblechgehäuse, RAL 7035, Schutzart IP 23. Anschluss an Klemmen oder CU-Schienen, vorbereitet für Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 40 °C°	Three-phase power transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-1 or three-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4 or three-phase safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6 or three-phase transformer according to DIN EN 60076, VDE 0532. UL approved. Connection to terminals or Cu rails, sheet steel casing, prepared for safety class I, ta 40°C, type of enclosure IP 23, 50/60 Hz, dip impregnation.	Трёхфазный сетевой трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-1 или трёхфазный предохранительный трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-6 или трёхфазный разделительный трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-4 или трёхфазный трансформатор в соответствии с DIN EN 60076, VDE 0532. Испытан согласно UL . Корпус из листовой стали, RAL 7035, степень защиты IP 23. Подключение к клеммам или Cu-шинам, подготовлен для класса защиты I, 50/60 Гц, та 40°С.

Typ DAWN-G



Leistung Output - Мощность		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты						Gewichte Weight - Bec	
Nenn- leistung VDE Klasse B/F kVA	Nenn- leistung UL Klasse A kVA	PRI 3 x 400 V SEC 3 x 230 V	PRI 3 x 400 V SEC 3 x 400 V	a	b	c	d	e	f ø	Cu kg	Ges. kg
0,16	0,14	713945	719545	230	173	129	100	155	7,0	0,90	6,9
0,25	0,22	713946	719546	270	225	161	120	208	7,0	1,30	8,0
0,40	0,35	713947	719547	270	225	161	120	208	7,0	1,80	10,0
0,63	0,55	713948	719548	284	245	325	136	215	7,0	2,50	14,1
1,00	0,87	713949	719549	284	245	325	176	215	7,0	3,50	19,1
1,60	1,40	713950	719550	284	245	325	176	215	7,0	6,00	21,2
2,50	1,90	713951	719551	436	345	450	224	305	10,0	10,00	35,4
3,20	2,40	713952	719552	436	345	450	224	305	10,0	11,00	41,8
4,00	3,00	713953	719553	436	345	450	224	305	10,0	12,00	47,4
5,00	3,70	713954	719554	436	345	450	224	305	10,0	13,00	57,4
6,30	4,70	713955	719555	436	345	450	264	305	10,0	24,00	68,3
8,00	6,00	713956	719556	436	345	450	264	305	10,0	24,00	81,0
10,0	7,50	713957	719557	650	470	610	316	430	12,0	28,00	98,0
13,0	9,00	713958	719558	650	470	610	316	430	12,0	29,00	114,0
16,0	10,5	713959	719559	650	470	610	356	430	12,0	43,00	125,0
20,0	12,5	713960	719560	650	470	610	356	430	12,0	58,00	140,0
25,0	14,0	713961	719561	650	470	610	356	430	12,0	64,00	162,0
30,0	17,5	710402	719562	650	470	610	356	430	12,0	71,00	187,0

Sonderspannungen

Special voltages - Другие напряжения

Primär: bis 3 x 600 V / Sekundär: bis 3 x 600 V

Primary: up to 3 x 600 V / Secondary: up to 3 x 600 V -

Первичное: до 3 x 600 В / Вторичное: до 3 x 600 В

Hinweis :

- * weitere Ausführungen auf Anfrage, z.B. :
 - zusätzliche Anzapfungen oder Wicklungen
 - Sicherungen
 - in Schutzklasse II
 - mit Zugfederklemmen
 - mit Leistungsschalter
 - höhere Schutzart bis IP 55
 - als Auto/Spartransformator
- * Prüfspannung Primär-Sekundär min. 3000 V
- * Sicherheitstransformator < 50 V Trenntransformator > 50 V
- * Als Auto- bzw. Spartransformator ebenfalls mit UL-Zulassung erhältlich
- * auf Wunsch mit kundenspezifischer Gehäuselackierung

Note :

- * Further versions on request, e.g.:
 - additional taps or windings
 - fuses
 - safety class II
 - with cage clamps
 - with power switch
 - higher type of enclosure up to IP 55
 - higher output
 - autotransformer
- * Test voltage primary-secondary min. 3000 V.
- * Safety transformer < 50 V, isolating transformer > 50 V
- * Also available as autotransformer or one-coil transformer with UL authorization
- * Other casing color available on request

Примечание:

- * Другие исполнения по заказу, например:
 - дополнительные отводы или обмотки
 - предохранители
 - в классе защиты II
 - с пружинными клеммами
 - с силовым выключателем
 - более высокая степень защиты до IP 55
 - в виде автотрансформатора
- * Испытательное напряжение первичной-вторичной обмотки мин. 3000 В
- * Предохранительный трансформатор < 50 В разделительный трансформатор > 50 В
- * В виде автотрансформатора имеется также с UL-допуском
- * По желанию с заказной лакировкой корпуса