

Dreiphasen-Transformatoren

Three-phase transformers - Трёхфазные трансформаторы

Netztransformatoren
Power transformers
Сетевые трансформаторы


D	E	P
Dreiphasen-Netztransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-1 oder Dreiphasen-Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6 oder Dreiphasen-Trenntransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 oder Dreiphasen-Transformator nach DIN EN 60076, VDE 0532. UL geprüft. Stahlblechgehäuse, RAL 7035, Schutzart IP 23. Anschluss an Klemmen oder CU-Schienen, vorbereitet für Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 40 °C	Three-phase power transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-1 or three-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6 or three-phase transformer according to DIN EN 60076, VDE 0532. UL approved, sheet steel casing, horizontal mounting. Connection to terminals or Cu rails, prepared for safety class I, type of enclosure IP 23, 50/60 Hz, ta 40°C	Трёхфазный сетевой трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-1 или трёхфазный предохранительный трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-6 или трёхфазный разделительный трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-4 или трёхфазный трансформатор в соответствии с DIN EN 60076, VDE 0532. Испытан согласно UL . Корпус из листовой стали, RAL 7035, степень защиты IP 23. Подключение к клеммам или Cu-шинам, подготовлен для класса защиты I, 50/60 Гц, ta 40°C.

Typ DLWN-G




Produktbeispiel


Bildzeichen
Sign
Обозначение



Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения



Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж



Hinweis: auch in UL Klasse B/F, ohne Leistungsreduzierung, lieferbar

Leistung Output - Мощность		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты						Gewichte Weight - Bec	
Nenn-leistung VDE Klasse B/F kVA	Kurzzeit-leistung UL Klasse A kVA	PRI 3 x 400 V SEC 3 x 230 V	PRI 3 x 400 V SEC 3 x 400 V	a	b	c	d	e	f Ø	Cu kg	Ges. kg
0,16	0,14	705040	719774	230	173	129	100	155	7,0	0,90	6,9
0,25	0,22	705041	719775	270	225	161	120	208	7,0	1,30	8,0
0,40	0,35	705042	719776	270	225	161	120	208	7,0	1,80	10,0
0,63	0,55	705043	719777	296	380	204	184	350	7,0	2,50	14,1
1,00	0,87	705044	719778	296	380	204	228	350	7,0	3,50	19,1
1,60	1,40	705045	719779	296	380	204	228	350	7,0	6,00	21,1
2,50	1,90	705046	719780	436	520	278	298	480	10,0	10,00	35,4
3,20	2,40	705047	719781	436	520	278	298	480	10,0	11,00	41,8
4,00	3,00	705048	719782	436	520	278	298	480	10,0	12,00	47,4
5,00	3,70	705049	719783	436	520	278	298	480	10,0	13,00	54,4
6,30	4,70	705050	719784	436	520	278	358	480	10,0	24,00	68,3
8,00	6,00	705051	719785	436	520	278	358	480	10,0	24,00	81,0
10,0	7,50	705052	719786	556	630	353	408	590	13,0	28,00	102,4
13,0	9,00	705053	719787	556	630	353	408	590	13,0	29,00	126,6
16,0	12,5	705054	719788	556	630	353	472	590	13,0	43,00	152,8
20,0	14,0	705055	719789	556	630	353	472	590	13,0	58,00	175,0
25,0	17,5	705056	719790	556	630	353	472	590	13,0	64,00	217,7

Sonderspannungen

Special voltages - Другие напряжения

Primär: bis 3 x 600 V / Sekundär: bis 3 x 600 V

Primary: up to 3 x 600 V / Secondary: up to 3 x 600 V -

Первичное: до 3 x 600 В / Вторичное: до 3 x 600 В

Hinweis :

- * weitere Ausführungen auf Anfrage, z.B. :
 - zusätzliche Anzapfungen oder Wicklungen
 - Sicherungen
 - in Schutzklasse II
 - mit Zugfederklemmen
 - mit Leistungsschalter
 - höhere Schutzart bis IP 55
 - höherer Leistung
 - Auto/Spartransformator
- * Prüfspannung Primär-Sekundär min. 3000 V
- * Sicherheitstransformator < 50 V, Trenntransformator > 50 V
- * Als Auto- bzw. Spartransformator ebenfalls mit UL-Zulassung erhältlich
- * auf Wunsch mit kundenspezifischer Gehäuselackierung

Note :

- * Further versions on request, e.g.:
 - additional taps or windings
 - fuses
 - safety class II
 - with cage clamps
 - with power switch
 - higher type of enclosure up to IP 55
 - higher output
 - autotransformer
- * Test voltage primary-secondary min. 3000 V.
- * Safety transformer < 50 V, isolating transformer > 50 V
- * Also available as autotransformer or one-coil transformer with UL authorization
- * Other casing color available on request

Примечание:

- * Другие исполнения по заказу, например:
 - дополнительные отводы или обмотки
 - предохранители
 - в классе защиты II
 - с пружинными клеммами
 - с силовым выключателем
 - более высокая степень защиты до IP 55
 - более высокая мощность
 - в виде автотрансформатора
- * Испытательное напряжение первичной-вторичной обмотки мин. 3000 В
- * Предохранительный трансформатор < 50 В, разделительный трансформатор > 50 В
- * В виде автотрансформатора имеется также с UL-допуском
- * По желанию с заказной лакировкой корпуса

Bestellangaben

Order specifications

Typ Leistung / Artikel-Nr.:
DLWN-G 0,16 / 705040

Typ Leistung / Primär / Sekundär
DLWN-G 0,16 / Dyn5 / 3 x 400 V / 3 x 230 V

ismet