


Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Однофазные трансформаторы

Transformatoren für medizinisch genutzte Räume
Transformers for medical applications
Трансформаторы для помещений медицинского назначения

D	E	P
Einphasen-Trenntransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 und EN 60601-1, DIN VDE 0100 - 710 . Primär Netzkabel, sekundär zwei parallele Schutzkontakt-Steckdosen. Primär Sicherung, Transformator im Stahlblechgehäuse, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 43, Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 40°C.	Single-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4 and EN 60601-1, DIN VDE 0100 - 710 . Primary mains cable, secondary two parallel grounding outlets. Primary fuse. Transformer in sheet steel casing, color RAL 7035, type of enclosure IP 43, safety class I, 50/60 Hz, ta 40°C.	Однофазный разделительный трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-4, и EN 60601-1, DIN VDE 0107/10.94. На первичной стороне сетевой шнур с вилкой, на вторичной стороне две параллельные розетки с добавочным заземлительным гнездом. На первичной стороне предохранитель, трансформатор в корпусе из листовой стали, цвет RAL 7035, степень защиты IP 43, класс защиты I, 50/60 Гц, та 40°C.

Typ TG-MED ¹



Produktbeispiel

Typ TG-MED ²



Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Обозначение
nach
DIN VDE




Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения

TG_MED ¹
TG_MED ²


siehe unten
см. ниже

Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж

TG_MED ¹



TG-MED ²



Leistung Output - Мощность	Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты							Gewichte Weight - Вес	
	Nenn- leistung	TG-MED ¹ PRI 230 V SEC 230 V	TG-MED ² PRI 230 V SEC 230 V	a	b	c	d	e	f Ø	Cu kg	Ges. kg
	250	723608		225	270	161	208	120	7,0	0,8	5,5
	500	723609		225	270	161	208	120	7,0	1,4	9,9
	1000		723610	250	360	300				4,8	28

Hinweis :

- * Höhere Schutzart bis IP 55 möglich
- * auch in Schutzklasse II lieferbar
- * Prüfspannung Primär-Sekundär min. 5000 V
- * auf Wunsch mit kundenspezifischer Gehäuselackierung

Note :

- * Higher type of enclosure up to IP 55 possible
- * also available in protection class II
- * Test voltage primary-secondary min. 5000 V
- * Other casing color on request

Примечание:

- * Возможна более высокая степень защиты до IP 55
- * Возможна поставка также в классе защиты II
- * Испытательное напряжение первичной-вторичной обмотки мин. 5000 В
- * По желанию с заказной лакировкой корпуса

Anschlussplan

Wiring Diagram
Схема подключения

