

Einphasen-Gleichspannungsversorgungen

Single-phase dc power supplies - Однофазные источники питания постоянного тока


D	E	P
Gleichspannungsversorgung Ausgeföhrt als Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6 mit angebautem Siliziumbrückengleichrichter und Kondensatorglättung. Sekundär Sicherung und LED Betriebsanzeige. Restwelligkeit < 5%, Klemmenanschluss und Klemmenanschluss mit Stecksystem, Schutzart IP 00, vorbereitet für Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 40 °C.	Dc power supply executed as safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6 with silicon bridge rectifier and smoothing capacitor. Secondary fuse and LED status display. Residual ripple < 5%. Terminal connection and terminal connection with a plug-in system, type of enclosure IP 00, prepared for safety class I, 50/60 Hz, ta 40°C.	Источник питания постоянного тока исполнен в виде предохранительного трансформатора в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-6 с прикрепленным мостовым выпрямителем тока на кремниевых вентилях и сглаживающим фильтром на конденсаторах. На вторичной стороне предохранитель и светодиодный индикатор готовности, крепление через шпоночные пазы. Остаточные пульсации < 5%, подключение зажимами и зажимами с системой штекерного включения, степень защиты IP 00, подготовлен для класса защиты I, 50/60 Гц, та 40°C.

Typ EN



Produktbeispiel

Typ ENT



Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Обозначение


nach
DIN VDE

Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения

EN +
ENT

siehe unten
see below
см. ниже

EN




ENT



Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж

ENT



Nennstrom rated current - Номинальный ток		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты							Gewichte Weight - Bec	
Nenn- strom	Leistung	EN PRI	ENT PRI	a	b	c	d	e	f ø	g	Cu kg	Ges. kg
		0-230-400 V +/-15 V	0-230-400 V +/-15 V									
A	W	SEC 24 Vdc	SEC 24 Vdc									
1,5	36	723623		78	68	123	56	47,5	M4		0,26	1,5
3,0	72	723624		84	85	125	64	65,0	M4		0,36	2,1
6,0	144	723625		96	92	135	84	75,0	M5		0,79	3,1
8,0	192	723626		105	105	145	80	86,0	M5		1,10	4,3
11,0	264	723627		120	113	165	90	94,0	M5		1,40	6,1
18,0	432	723628		135	135	185	104	106,0	M5		2,10	9,1
1,5	36		723840	78	107,5	109,0	56	94,5	4,8x9 20,5		0,26	1,7
3,0	72		723841	84	128,5	103,5	64	115,5	4,8x9 24,5		0,36	2,3
6,0	144		723842	96	145,5	114,5	84	129,5	5,8x11 19,5		0,79	3,3
8,0	192		723843	105	165,5	121,0	84	149,5	5,8x11 20,0		1,10	4,5
11,0	264		723844	120	181,0	131,5	90	165,0	5,8x11 18,0		1,40	6,3
18,0	432		723845	135	212,0	139,0	104	196,0	5,8x11 15,0		2,20	9,3
25,0	600		723846	150	246,0	154,0	122	226,0	7x13 13,0		2,90	13,9

Sonderspannungen

Special voltages - Другие напряжения

Primär: bis 500 V / Sekundär: bis 24 Vdc

Primary: up to 500 V / Secondary: up to 24 Vdc -

Первичное: до 500 В / Вторичное: до 24 Vdc

Hinweis :

* Erhältlich auch mit Schnappbefestigung
für Tragschiene TS 35.

Note :

* Also available with snap fixation
for mounting rail TS 35.


Примечание:

* Имеются также с креплением
защелкиванием для монтажного
рельса TS 35.

Anschlussplan

Wiring Diagram
Схема подключения

EN



ENT

