

Einphasen-Gleichspannungsversorgungen

Single-phase dc power supplies - Однофазные источники питания постоянного тока

D	E	P
Gleichspannungsversorgung ausgeführt als Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6. Typ MGSIM : Restwelligkeit < 3%. Typ MGSIM-S : Stabilisiert, Restwelligkeit < 10 mV. Eingebaute Temperatursicherung, kurzschlussfest, Schnappbefestigung TS 35, Gleichspannungs- versorgung im Kunststoffgehäuse, vorbereitet für Schutzklasse II, Schutzart IP 00, 50/60 Hz, ta 40°C.	Dc power supply executed as safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6. Type MGSIM : Residual ripple < 3%. Type MGSIM-S : Stabilized, Residual ripple < 10 mV. Incorporated thermal fuse, short-circuit-proof. Snap fixation TS 35, dc power supply in plastic casing, prepared for safety class II, type of enclosure IP 00, 50/60 Hz, ta 40°C.	Источник питания постоянного тока исполнен как предохранительный трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-6. Тип MGSIM: остаточные пульсации < 3%. Тип MGSIM-S: остаточные пульсации < 10 mV. Встроенный температурный предохранитель, с защитой от коротких замыканий, крепление защелкиванием на рельсе TS 35, источник питания постоянного тока в пластмассовом корпусе, подготовлен для класса защиты II, степень защиты IP 00, 50/60 Гц, та 40°C.


Typ MGSIM

Typ MGSIM-S

Bildzeichen
Sign
Обозначение
nach
DIN VDE

Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения

Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж



Produktbeispiel



MGSIM + MGSIM-G

MGSIM + MGSIM-G

siehe unten
see below
см. ниже

siehe unten
see below
см. ниже

Nennstrom rated current - Номинальный ток			Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия				Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты			Gewichte Weight - Bec	
Nenn- strom mA	Leistung		MGSIM PRI 230 V	MGSIM PRI 230 V	MGSIM-S PRI 230 V	MGSIM-S PRI 230 V	a	b	c	Cu kg	Ges. kg
	12 Vdc W	24 Vdc W	SEC 12 Vdc	SEC 24 Vdc	SEC 12 Vdc	SEC 24 Vdc					
0,96	80	1,92	719815	719820			35	63	85	0,08	0,15
1,50	125	3,00	719816	719821			70	63	85	0,12	0,25
2,50	210	5,00	719817	719822			70	63	85	0,16	0,33
4,00	330	8,00	719818	719823			70	63	85	0,20	0,40
12,00	1000	24,00	719819	719824			105	70	90	0,30	1,00
18,00	1500	36,00	720069	720070			159	63	94	0,40	1,50
30,00	2500	60,00	720071	720072			159	63	94	0,50	1,93
0,96	80	1,92		716853	716854		35	63	85	0,08	0,15
1,50	125	3,00		715969	711802		70	63	85	0,12	0,25
2,50	210	5,00		716855	711803		70	63	85	0,16	0,33
4,00	330	8,00		716296	711804		70	63	85	0,20	0,40
12,00	1000	24,00		717327	717328		105	95	90	0,30	1,10

Sonderspannungen
Special voltages - Другие напряжения

auf Anfrage
on request - по заказу

Hinweis :

* Kompakte Gleichspannungsversorgung
im mA-Bereich.


Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж

Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения


Note :

* Compact power supply in the mA range.

MGSIM




MGSIM




Примечание:

* Компактный источник питания постоянного тока
в mA-диапазоне.

MGSIM-G



MGSIM-S



Bestellangaben
Order specifications

Typ Leistung / Artikel-Nr.:
MGSIM 80 / 719815

Typ Leistung / Primär / Sekundär
MGSIM 80 / 230 V / 12 Vdc