

Einphasen-Schaltnetzteil, für hohe Einschaltleistung
Single-phase power supply, for high switching-in output -
Однофазные стандартные импульсные источники питания

Primärgetaktet
Primary cycled
Тактируемые на первичной стороне


D	E	P
Primär getaktetes Einphasen-Schaltnetzteil, nach EN 60950 und UL 508, im Kunststoffgehäuse, für Tragschienenbefestigung TS 35. Ausgänge Kurzschluss- und Überspannungsfest. Restwelligkeit < 100 mVpp. Anschluss an Schraubklemmen, vorbereitet für Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 45°C, Schutzart IP 00.	Primary-cycled Single-phase switching power supply, acc. to EN 60950 and UL 508, in plastic casing, for installation on DIN rail TS 35. All outputs are short-circuit proof and overvoltage resistant. Ripple < 100 mVpp. Terminals with screwed connections, prepared for safet yclass ,I 50/60 Hz, ta 45°C, type of enclosure IP 00.	Тактируемый на первичной стороне импульсный источник питания в пластмассовом корпусе, малогабаритная легкая конструкция для крепления на монтажном рельсе TS 35. Выходы с защитой от коротких замыканий и с повышенной изоляционной прочностью. Остаточные пульсации < 100 mVpp. Подключение к клеммам с винтовым зажимом, 50/60 Гц, ta 40°C, степень защиты IP 00.

Typ SNT-MA



Sicherheitsnormen - Regulations - Стандарты:
UI508, UL 60950-1,
EN 60950-1,
EN 55022 class B,
EN 61000-3-2,3, EN 61000-2
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11,
ENV 50204

Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж



Leistung Output - Мощность		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты			Gewichte Weight - Bec
Leistung	Nenn- strom	PRI 88..264 Vac 120..370 Vdc	PRI 88..264 Vac 120..370 Vdc	a	b	c	Ges. kg
W	A	SEC 24 Vdc	SEC 12 Vdc				
20	1,0	733153	733154	22,5	90	100	0,19
40	1,7	733151	733152	40,0	90	100	0,30
60	2,5	733149	733150	40,0	90	100	0,33
100	4,1	733185		40,0	90	100	0,55


D	E	P
Primär getaktetes Einphasen-Schaltnetzteil, nach EN 60950, im Metallgehäuse für Tragschienenbefestigung TS 35, hohe Eingangsspannung, Restwelligkeit < 80 mVpp. Anschluss an Schraubklemmen, vorbereitet für Schutzklasse I, 47-63 Hz, ta -10°C - +70°C, lüfterlos, Schutzart IP 00.	Primary-cycled single-phase power supply according EN 60950, in metal casing for installation on DIN rail TS 35, high input voltage, Residual ripple < 80 mVpp. Screwed connections, prepared for protection class I, 47-63 Hz, ta -10°C - +70°C, without ventilator, protection IP 00.	Тактируемый на первичной стороне импульсный источник питания, в соответствии с EN 60950, в металлическом корпусе, для крепления на монтажном рельсе TS 35. Выходы с защитой от коротких замыканий и с повышенной изоляционной прочностью. Остаточные пульсации < 80 mVpp. подключение к клеммам с винтовым зажимом, подготовлен для класса защиты I, 47-63 Гц, ta 70°C, степень защиты IP 00.

Typ SNT-HV



Sicherheitsnormen - Regulations - Стандарты:
EN 60950-1,
EN 55022 class B,
EN 61000-3-2 class D, ENV 50204
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,
EN61204-3

Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж



Leistung Output - Мощность		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты			Gewichte Weight - Bec
Leistung	Nenn- strom	PRI 340..550 V		a	b	c	Ges. kg
W	A	SEC 24 Vdc					
120	5,0	733186		65	103	125	0,75