

Einphasen-Säulenstelltransformatoren

Single-phase column-type variable transformers - Однофазные стержневые регулируемые трансформаторы

D	E	P
Einphasen-Säulenstelltransformator nach DIN VDE 0552, ausgeführt als Spartrafo (Sparwicklung) mit angebautem Motorantrieb 230 V, 50 Hz. Stellzeit ca. 27 Sekunden. Endschalter in min. und max. Stellung. Klemmenanschluss, 50/60 Hz, vorbereitet für Schutzklasse I, Isolationsklasse ta 40°C.	Single-phase column-type variable transformer according to DIN VDE 0552, executed as autotransformer (auto-connected winding), with attached motor drive 230 V, 50 Hz. Manipulating time approx. 27 seconds. Limit switches in min. and max. positions. Terminal connection, 50/60 Hz, prepared for safety class I, insulation class ta 40°C.	Однофазный стержневый регулируемый трансформатор в соответствии с DIN VDE 0552, исполнен как автотрансформатор (экономичная обмотка), с установленным электроприводом 230 В, 50 Гц. Время установки исполнительного органа около 27 сек. Концевой выключатель в мин. и макс. положении. Подключение к клеммам, 50/60 Гц, подготовлен для класса защиты I, класс изоляции ta 40°C.

Typ RSE




Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Обозначение


nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения



Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж



Nennstrom rated current - Номинальный ток		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты			Gewichte Weight - Bec	
Nenn- strom	Nennleistung kVA bei einer Sekundärspannung von	PRI 230 V	PRI 400 V	a	b	c	Cu kg	Ges. kg
A	0..230 V	SEC 0..230 V	SEC 0..400 V					
43	10	705277		280	235	835	17,0	80
78	18	705278		300	250	920	31,0	90
104	24	705279		280	440	860	38,0	126
156	36	705280		300	460	935	62,0	165
217	50	705281		300	470	980	92,0	186
348	80	705282		550	460	935	166,0	360
435	100	705283		595	470	980	198,0	400
30	12		705284	280	235	780	18,0	64
45	18		705285	300	250	845	31,0	83
60	24		705286	300	460	860	38,0	150
90	36		705287	300	460	860	61,0	173
135	54		705288	550	460	860	109,0	320
200	80		705289	595	470	860	158,0	380
250	100		705290	595	470	860	195,0	420

Sonderspannungen
Special voltages - Другие напряжения

auf Anfrage
on request - по заказу

Hinweis :

* Andere Stellzeiten auf Anfrage

Note :

* Other manipulating times on request

Примечание:

* Другие значения времени установки исполнительного органа по заказу

Alle Stelltransformatoren sind für die Betriebsart 'Normaler Betrieb' bei öfters bewegtem Stromabnehmer ausgelegt.
Bei 'Erschwertem Betrieb' oder 'Dauerbetrieb' muss der Entnahmestrom reduziert werden!

All variable transformers are available for the operating mode 'normal operation' for frequently moving pantograph.
At "agravated operating" or 'continuous operating', the removal of power has to be reduced!

Все регулируемые трансформаторы приспособлены для «Нормальной эксплуатации»
При «Затруднительной эксплуатации» или «Безпрерывной эксплуатации» необходимо снизить отбирающий ток.