ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ НАСЕКОМЫХ

MADE IN ITALY

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО







EKO 3

Принцип работы EKO состоит в поддержании температуры в помещении свыше 45°C в течение нескольких часов, что приводит к гибели насекомых, их лечинок и яиц от обезвожживания

- Компактный и лёгкий (19 кг)
- EKO 3 создает поток 800 м³/ч горячего воздуха, используя только 2,8 кВт 240 V (одна фаза)
- Подключение к внешнему цифровому дистанционному термостату THK, который предназначен для данного применения, поставляется в комплекте
- Термостат перегрева
- Двигатель с тепловой защитой
- MASTER EKO рециркулирует воздух в помещении, последовательно поднимая температуру на 15°C
- Рекомендуется использовать в: отелях, общежитиях, небольших помещениях, фургонах, больницах, ресторанах, пекарнях, кухнях, а также как поддержка, совместно с EKO 9
- Уничтожение насекомых теплом это способ безопасный для людей и окружающей среды

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:



Комнатный термостат THK с датчиком 4150.137

ПАРАМЕТРЫ		EKO 3
Тепловая мощность	кВт	2,8
	БТЕ/ч	11260
	ккал/ч	2866
Поток воздуха	м³	800
Параметры электросети	V	230
Частота	Гц	50
Фаза		1
Ток потребления	A	12,4
Дистанционный термостат		цифровой
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	455 x 440 x 600
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	500 x 400 x 655
Вес нетто/брутто	кг	19/24
Количество на паллете	шт	12



EKO 3 панель управления

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

Промэлектроавтоматика — поставщик насосов CNP | тел. +7 (499) 265-31-08 | info@pea.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ НАСЕКОМЫХ

YOUTUBE VIDEO

MADE IN ITALY

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО







EKO 9

Принцип работы EKO состоит в поддержании температуры в помещении свыше 45°C в течение нескольких часов, что приводит к гибели насекомых, их личинок и яиц от обезвоживания

- Компактный и лёгкий (35 кг)
- EKO 9 создает поток 1400 м³/ч горячего воздуха, используя только 9 кВт 380 V (три фазы)
- Подключение к внешнему цифровому дистанционному термостату ТНК, который предназначен для данного применения, поставляется в комплекте
- Термостат перегрева
- Двигатель с тепловой защитой
- MASTER EKO рециркулирует воздух в помещении, последовательно поднимая температуру на 15°C
- Рекомендуется использовать в: отелях, общежитиях, больницах, ресторанах, пекарнях, коммерческих кухнях, железнодорожных вагонах, самолетах, тюрмах, казармах, контейнерах

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:



Дистанционный термостат ТНК с датчиком
4150.137

АКСЕССУАРЫ:



Шнур питания
4511.031 - 16A, 5 м
4511.032 - 16A, 10 м

ПАРАМЕТРЫ		EKO 9
Тепловая мощность	кВт	9
	БТЕ/ч	30709
	ккал/ч	7740
Поток воздуха	м³/ч	1400
Параметры электросети	V	400
Частота	Гц	50
Фаза		3N
Ток потребления	A	13,8
Дистанционный термостат		цифровой
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	550 x 606 x 921
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	602 x 646 x 858
Вес нетто/брутто	кг	35/42
Количество на паллете	шт	4



EKO 9 панель управления

Промэлектроавтоматика — поставщик насосов CNP | тел. +7 (499) 265-31-08 | info@pea.ru