new



ATP...

| Код заказа | Рабочий ток AC1 | Мощность (400В) | Габаритные размеры (ВхШхГ) |
|---|---|---|---|
| | [A] | [кВА] | [мм] |
| Вспомогательное питание 230В пер.тока, 4-полюсные исполнения. | | | |
| **ATP 0045 T4 A230 C 600 A** | 45 | 31 | 500x400x200 |
| **ATP 0060 T4 A230 C 600 A** | 60 | 42 | 500x400x200 |
| **ATP 0080 T4 A230 C 600 A** | 80 | 55 | 500x400x200 |
| **ATP 0100 T4 A230 C 600 A** | 100 | 69 | 500x400x200 |
| **ATP 0125 T4 A230 C 600 A** | 125 | 87 | 600x400x250 |
| **ATP 0160 T4 A230 C 600 A** | 160 | 111 | 600x400x250 |

**Общие характеристики**
Шкафы автоматического ввода резерва серии ATP имеют металлический корпус IP65 и укомплектованы автоматическим контроллером ATL 600, четырехполюсными контакторами серии BF и модулем двойной системы питания ATL DPS1 термомагнитного выключателя для защиты линии.
Шкафы можно использовать для автоматического или ручного переключения нагрузки с главной линии "ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ" на вспомогательную или резервную линию "ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ" и обратно.
Линейка шкафов включает исполнения от 45 до 160А 4-полюсной конфигурации.

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ
- последовательность и обрыв фаз
- максимальное и минимальное напряжение
- несимметричность напряжения
- максимальная и минимальная частота.

**Эксплуатационные характеристики**
–вспомогательное питание:
  - напряжение вспомогательного питания: 230В пер.тока (получаемого из линий подачи тока)
- входы измерения напряжений:
  - номинальное напряжение Ue : 100. . .480В пер.тока (фаза-фаза)
  - диапазон измерений: 50...576В пер.тока (фаза-фаза)
  - диапазон частот: 45...65Гц.
- 6 цифровых программируемых входов
- 7 программируемых релейных выходов:
  - 6 релейных выходов с 1 НО 8А 250В пер.тока
  - 1 релейный выход с перекидным контактом 8А 250В пер.тока.
- корпус:
  - металлический, окрашенный
  - фланцы кабельного ввода с верхней и с нижней стороны
  - замок из ПВХ с вставным ключом
  - дверца с петлями, левостороннее раскрытие
  - класс защиты IP65.

**Соответствие нормам**
Соответствуют стандартам: IEC 60947-6-1 и IEC 60947-4-1.

