## Кнопки для механического управления без фиксации




**8 LM2T R1196**

| Код заказа | Цвет | Кол-во в упак. | Вес |
|---|---|---|---|
| | | шт. | [кг] |
| Утапливаемые (ход 5,2мм). Регулируемая длина 0...140мм макс. Без фиксации (в комплекте с тягой и крепежным основанием).❷ | | | |
| **8 LM2T R1002** | Черный | 10 | 0,065 |
| **8 LM2T R1003** | Зеленый | 10 | 0,065 |
| **8 LM2T R1004** | Красный | 10 | 0,065 |
| **8 LM2T R1006** | Синий | 10 | 0,065 |
| **8 LM2T R1196**❶ | Синий (RESET) | 10 | 0,065 |
| Выступающие (ход 5,2мм). Регулируемая длина 0...140мм. Без фиксации (в комплекте с тягой и крепежным основанием).❷ | | | |
| **8 LM2T R2004** | Красный | 10 | 0,067 |

❶ С надписью "RESET" на кнопке.
❷ Установка контактных элементов невозможна.

## Кнопки
## Кнопки без фиксации с символами



**8 LM2T B11...**



**8 LM2T B21...**

| Код заказа | Символ | Цвет | Кол-во в упак. | Вес |
|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | [кг] |
| Утапливаемые (без крепежного основания). Без фиксации. | | | | |
| **8 LM2T B1102** | 0 | Черный | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1104** | | Красный | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1113** | I | Зеленый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1118** | | Белый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1123** | II | Зеленый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1128** | | Белый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1132** | STOP | Черный | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1134** | | Красный | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1142** | ←→❶ | Черный | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1148** | | Белый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1152** | ↑↓❷ | Черный | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1158** | | Белый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1163** | START | Зеленый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1168** | | Белый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1176** | R | Синий | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1178** | | Белый | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1196** | RESET | Синий | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1502** | ◄‖► | Черный | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B1512** | ►\|◄ | Черный | 10 | 0,033 |
| Выступающие (без крепежного основания). Без фиксации. | | | | |
| **8 LM2T B2102** | 0 | Черный | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B2104** | | Красный | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B2132** | STOP | Черный | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B2134** | | Красный | 10 | 0,035 |

❶ Символ стрелки может обозначать направление влево или вправо.
❷ Символ стрелки, используемый для обозначения подъема или опускания.

**Эксплуатационные характеристики**
- допускается установка в любом положении
- условия окружающей среды:
  - рабочая температура: -25...+60 °C
  - температура хранения: -40...+70°C
- класс защиты:
  - согласно IEC/EN: IP65
  - согласно UL: type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

**Материалы**
Металлическая часть изготовлена из сплава алюминия и цинка (Zamak), а пластиковые компоненты - из полиамида и поликарбоната.

**Механические параметры**
Усилие нажатия: 0,8 кг (кнопка).
механическая износостойкость: 1 000 000 циклов

**Крепежное основание**
См. стр. 7-41.
Тип: LM2T AU120.
Крепление основания к монтажной поверхности выполняется с помощью встроенных винтов (Tmax = 0,8 Нм).
Кнопки защелкиваются при повороте в отверстии Ø22мм в крепежном основании, в том числе на крышке кнопочных пультов LPZ.

**Контактные элементы для кнопок без фиксации с символами**
См. стр. 7-41.
Тип: LM2T C10 (1 НО)
LM2T CF10 (1 НО Фастон)
LM2T C10A (1 НО с опереж.)
LM2T C01 (1 НЗ)
LM2T CF01 (1 НЗ Фастон)
LM2T C01D (1 НЗ с задержкой)
Контакты защелкиваются на крепежном основании.
Возможна установка до 6 контактов: 2 с левой стороны, 2 по центру и 2 с правой стороны.
Могут устанавливаться также в крышке кнопочных пультов LPZ, до 3 контактов на каждую кнопку.
Для установки контактов в центральном положении используйте принадлежность LM2T A140 (см. стр. 7-38).

**Сертификация и соответствие**
Полученные сертификаты: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 № 14.