Болтовые соединители

Контакт обеспечивается методом завинчивания болта со специальной головкой, которая срывается при достижении определенного усилия.

Болтовые кабельные соединители

Предназначены для соединения жил проводов и кабеля
напряжением до 10 кВ (ГОСТ 21488-97)

Наименование	Сечение жилы, мм^2
СБ-25/50	25, 35, 50
СБ-70/120	70, 95, 120
СБ-150/240	150, 185, 240

Болтовые кабельные соединители GPH-PROGRESS без гальванического лужения

Предназначены для соединения жил проводов и кабеля
напряжением до 10 кВ (ГОСТ 21488-97)

Наименование	Сечение жилы, мм^2
СБ-П 25/50	25, 35, 50
СБ-П 70/120	70, 95, 120
СБ-П 150/240	150, 185, 240

Винтовые соединители GPH до 10 кВ с винтами со срывной головкой

Наименование	Алюминий, мм кв.				Медь, мм кв.		
	rm	sm	re	se	rm	sm	re
240300 SV-T-K-R	240-300	240	240	-	240	-	-
300400 SV-T-K-R	300-400	300	300	-	300	-	-
500630 SV-T-K-R	500-630	500	500	-	500	-	-

Условные обозначения: re - проводник круглый однопроволочный, **se** - проводник секторный однопроволочный, **rm** - проводник круглый многопроволочный, **sm** - проводник секторный многопроволочный, **SK** - винтовой наконечник, **SV** - винтовой соединитель.
По запросу возможна поставка других размеров

