Термоусаживаемые трубки

Толстостенные термоусаживаемые трубки (ТТО)

Толстостенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера со слоем термоплавкого клея нанесенного на внутреннюю поверхность трубки. Применяются для усиления электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодных условий и ультрафиолетовому излучению.

Диапазон рабочих температур: -55°С - +135°С
Электрическая прочность: ≥ 20 кВ/мм
Цвет: черный
Способ поставки: мерными длинами.

Наименование	Внутренний диаметр, мм		Толщина стенок, мм	Мерная длина, мм
	до усадки, мм	после усадки, мм		
ТТН				
ТТО 19/6	19	6	2,4	120
ТТО 33/8	33	8	3,0	120
ТТО 33/8	33	8	3,0	150
ТТО 33/8	33	8	3,0	160
ТТО 45/12	45	12	4,1	150
ТТО 51/16	51	16	4,1	200
ТТО 51/16	51	16	4,1	250
ТТО 51/16	51	16	4,1	550
ТТО 68/22	68	22	4,1	200
ТТО 68/22	68	22	4,1	250
ТТО 68/22	68	22	4,1	300
ТТО 68/22	68	22	4,1	550
ТТО 85/25	85	25	4,1	300
ТТО 85/25	85	25	4,1	600
ТТО 85/25	85	25	4,1	650
ТТО 85/25	85	25	4,1	900

Термоусаживаемые трубки

Среднестенные термоусаживаемые трубки (ТТС)

Среднестенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера со слоем термоплавкого клея нанесенного на внутреннюю поверхность трубки. Применяются для усиления электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодных условий и ультрафиолетовому излучению.
Диапазон рабочих температур: -55°С - +125°С
Электрическая прочность: ≥ 20 кВ/мм
Цвет: черный.
Способ поставки: мерными длинами.

Наименование	Внутренний диаметр, мм		Толщина стенок, мм	Мерная длина, мм
	до усадки, мм	после усадки, мм		
ТТС				
ТТС 19/6	19	6	1,5	50
ТТС 19/6	19	6	1,5	1000
ТТС 25/8	25	8	2,0	80
ТТС 30/8	30	8	2,0	80
ТТС 34/10	34	10	2,0	100
ТТС 40/12	40	12	2,0	100
ТТС 50/16	50	16	2,0	100
ТТС 50/16	50	16	2,0	150
ТТС 50/16	50	16	2,0	250
ТТС 54/18	54	18	2,0	100
ТТС 63/19	63	19	2,5	250
ТТС 75/22	75	22	3,0	250
ТТС 75/22	75	22	3,0	650
ТТС 95/30	95	30	3,3	600
ТТС 95/30	95	30	3,3	1350

Тонкостенные термоусаживаемые трубки без клея (ТТН)

Тонкостенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера. Используются в кабельной арматуре на низкое напряжение для электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодный условий и ультрафиолетовому излучению.
Диапазон рабочих температур: -55°С - +135°С
Электрическая прочность: ≥ 20 кВ/мм
Цвет: черный
Способ поставки: на катушках.

Наименование	Внутренний диаметр, мм		Толщина стенок, мм	Мерная длина, мм
	до усадки, мм	после усадки, мм		
ТТН				
ТТН 12/4-N	12	4	0,7	-
ТТН 18/6-N	18	6	0,8	-
ТТН 24/8-N	24	8	1,0	-
ТТН 40/13-N	40	13	1,1	-

По запросу возможна поставка других размеров.