Кабельная муфта «ПРОГРЕСС»

Конструкция



Контроль качества усадки по выступу расплавленного клея.

Внутренняя изолирующая трубка.
Дополнительная изоляция места соединения кабеля.
Толстостенная трубка.
Высокий коэффициент усадки и равномерно распределенный клеевой подслой обеспечивает надежную герметизацию.
Толстостенная термоусаживаемая трубка обладает высокой механической прочностью и стойкостью к воздействию внешней среды.


Межфазная распорка.
Обеспечение правильной геометрии разводки жил внутри муфты, увеличения ее механической и электрической прочности. Мастика равномерно нанесена на внешнюю поверхность.



Болтовой соединитель.
Для механического соединения жил кабеля. Специальная конструкция соединителя обеспечивает надежный механический контакт.
Постоянное усилие срыва болтов.Отсутствие выступающих частей.



Изолирующие трубки с клеем.
Изоляция механических соединителей наконечников.
Обладают отличными диэлектрическими свойствами.
Клей расплав равномерно распределен по внутренней поверхности и при усадке обеспечивает дополнительную герметизацию.



Заполнитель пустот.
Заполнение пустот муфты.
Улучшенная растекаемость при нагреве придает дополнительную механическую прочность.

Лента ПВХ
Придает конструкции дополнительную механическую прочность.

Внешняя изолирующая трубка.
Внешняя изоляция места соединения кабеля.
Высокий коэффициент усадки и равномерно распределенный клеевой подслой обеспечивает надежную герметизацию.
Толстостенная термоусаживаемая трубка обладает высокой механической прочностью и стойкостью к воздействию внешней среды.

Технологичность исполнения.
Различные варианты комплектации.



Комплект непаяного заземления.
Соединение экранов кабеля. Не требуется дополнительный инструмент.
Надежный контакт при помощи специальных пружин.



Комплект паяного заземления.
Соединение экранов кабеля при помощи пайки. Высокая технологичность исполнения обеспечивает удобства монтажа и надежное соединение.



Перчатки с клеевым подслоем.
Обеспечение дополнительной механической и электрической защиты корешков разделки жил кабелей. Клеевой подслой на внутренней стороне обеспечивает надежную герметизацию.
Высокий коэффициент усадки, эластичность и прочность гарантируют отличные эксплуатационные характеристики.




Герметизирующая мастика.
Дополнительная герметизация муфты в местах среза оболочки кабеля, при ее повреждениях в результате воздействия окружающей среды.



Лента-регулятор напряженности электрического поля.
Распределение напряженности электрического поля проводников.
Высокая эластичность.
Удобство монтажа.

Трубки изоляции жил.
Защита места соединения от внутреннего пропиточного состава кабеля. Маслостойкие свойства материала обеспечивают надежную защиту муфт от проникновения масла.

Манжета распределения напряженности.
Распределение напряженности электрического поля проводников.
Отличная адгезия к металлам.
Высокая эластичность.
Удобство монтажа.



Экранирующая фольга.
Для создания электрического экрана. Повышенная прочность и эластичность.

Оглавление

Концевые муфты на напряжение 1 кВ 6

Для кабеля с бумажной изоляцией,
для кабеля с бумажной изоляцией типа МКС,
для одножильного кабеля с бумажной и пластмассовой изоляцией,
для кабеля с пластмассовой изоляцией

Концевые муфты на напряжение 10-35 кВ 14

Для кабеля с бумажной изоляцией,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена,
для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 20-35 кВ

Соединительные муфты на напряжение 1 кВ 22

Для кабеля с бумажной изоляцией,
для кабеля с бумажной изоляцией типа МКС,
для кабеля с пластмассовой изоляцией,
соединительные, ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией,
ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией,
переходные с пластмассовой изоляцией и СИП

Соединительные муфты на напряжение 10-35 кВ 34

Для кабеля с бумажной изоляцией,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена типа МКС,
для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 20-30 кВ,
переходные с изоляцией из сшитого полиэтилена и с бумажной изоляцией

Муфты в исполнении НГ 46

Концевые для кабеля с бумажной изоляцией 1 кВ
Концевые для кабеля с пластмассовой изоляцией 1 кВ
Концевые для кабеля с бумажной изоляцией 10 кВ
Концевые для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ
Соединительные для кабеля с бумажной изоляцией 1 кВ
Соединительные для кабеля с пластмассовой изоляцией 1 кВ
Соединительные для кабелей с бумажной изоляцией 10 кВ
Соединительные для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ

РИКС, дополнительное оборудование, инструмент 62