

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ДЛЯ 3-х И 4-х ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1кВ.



Кабель

Муфты предназначены для установки на кабели с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, например, ААШв, АСБ, ЦАСБ, АСБГ, АСБ2л и пр.

Конструкция

На разделанные жилы кабеля устанавливаются маслостойкие термоусаживаемые трубки. Корешки разделки кабеля изолируются термоусаживаемыми перчатками. Соединительные гильзы и область соединения концов изоляции жил герметизируются термоусаживаемыми трубками. Область соединения жил изолируется лентой ПВХ. Конструкция муфты может иметь паянную (комплект пайки) или непаянную (роликовые пружины, сетка медная луженая) систему присоединения провода заземления. Корпус муфты изолируется толстостенной термоусаживаемой трубкой обеспечивая надежную ее герметизацию и защиту от механических повреждений.

Номинальное напряжение U _о /U (кВ)	Число жил	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа		Длина А (мм)
			с соединителями	без соединителей	
1кВ	3	35-50	Стп 3 35/50 с/с	Стп 3 35/50 б/с	950
	3	70-120	Стп 3 70/120 с/с	Стп 3 70/120 б/с	1100
	3	150-240	Стп 3 150/240 с/с	Стп 3 150/240 б/с	1200
1кВ	4	35-50	Стп 4 35/50 с/с	Стп 4 35/50 б/с	950
	4	70-120	Стп 4 70/120 с/с	Стп 4 70/120 б/с	1100
	4	150-240	Стп 4 150/240 с/с	Стп 4 150/240 б/с	1200
1 кВ	3/4	35-50	Стп 3/4 35/50 с/с	Стп 3/4 35/50 б/с	950
	3/4	70-120	Стп 3/4 70/120 с/с	Стп 3/4 70/120 б/с	1100
	3/4	150-240	Стп 3/4 150/240 с/с	Стп 3/4 150/240 б/с	1200

Примечание: По требованию потребителя муфта может быть укомплектована соединителями под опрессовку или соединителями с контактными болтами с отрывной головкой, а также паянной или непаянной системой заземления.