8.ai 23.05.2007 10:40:29

GUARD STANDBY SERIES

# Источник Бесперебойного Питания

Стандбай Технология 500ВА до 1500ВА



- Микропроцессорное управление стандбай технологией
- Скоростной Автоматический Регулятор Напряжения (AVP)
- Интеллектуальная система управления батареями
- Светодиодная панель
- Диодная индикация норма, Батареи, AVP
- Мягкий старт для критических применений
- Защита по Высокому/низкому напряжению, грозозащита
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда
- Звуковой сигнал ошибки
- Коммуникационный порт и ПО
- Компактные размеры и дружественный интерфейс

inform

*"Uninterruptible Energy"*

9.ai 23.05.2007 10:40:56

# GUARD-STANDBY SERIES
# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| МОДЕЛЬ | GUARD_standby 500A/AP | GUARD_ standby 600A/AP | GUARD_ standby 1000A/AP | GUARD_ standby 1200A/AP | GUARD_ standby 1500A/AP |
|---|---|---|---|---|---|
| **ВХОД** | | | | | |
| Мощность (VA) | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Напряжение | 165-275V | | | | |
| Частота | 50 or 60 Hz ± 10% | | | | |
| **ВЫХОД** | | | | | |
| Напряжение (От батарей) | Имитированная синусоида 230В или 220В ± 15% | | | | |
| Частота ( От батарей) | 50 or 60 Hz ± 1% | | | | |
| Регулирование Напряжения ( AVR) | AVR автоматически поднимает выходное напряжение на 14% когда входное напряжение -10% до -25% от номинального<br>AVR автоматически понижает выходное напряжение на 11% когда входное напряжениеf +7% до +25% от номинального | | | | |
| Время переключения | 8-10ms | | | | |
| Дисплей | Индикация Норма, Батареи, AVR | | | | |
| **БАТАРЕИ** | | | | | |
| Тип Батарей | Гелиевые, необслуживаемые | | | | |
| Время Заряда | 8-10 часов ( до 90% от полной ёмкости) | | | | |
| Напряжение | 12VDC | | 24VDC | | |
| Количество батарей | 1pc 12V 7Ah | | 2pcs 12V 7Ah | | 2pcs 12V 9Ah |
| Время удержания | 5 - 20 минут ( в зависимости от нагрузки ) | | | | |
| **ЗАЩИТА** | | | | | |
| | Защита от короткого замыкания,Перегрузки, Переразряда, Повышенного/Пониженного Напряжения | | | | |
| **СООТВЕТСТВИЕ** | | | | | |
| Безопастность | EN 50091-1 | | | | |
| EMC | EN 50091-2 | | | | |
| Класс защиты | IP20 | | | | |
| **СРЕДА** | | | | | |
| Рабочая Температура | 0-40 °C | | | | |
| Влажность | 0-95% без конденсата | | | | |
| Шум на расстоянии в 1m | <45dBA | | | | |
| **КОММУНИКАЦИИ** | | | | | |
| Коммуникации | RS232 Коммуникационный портt ( Доступно в моделяхt AP ) | | | | |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** | | | | | |
| Вес (kg) | 5.5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| Размеры (мм) ГхШхВ | 340x97x170 | 340x97x170 | 350x120x200 | | |