12.ai 23.05.2007 10:42:31

INFORMER COMPACT SERIES

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная технология 1000VA/2000VA/3000VA
ИБП с Чистой синусоидой на выходе



- Чистая синусоида для любой критической нагрузки
- LCD Дисплей
- Скоростной автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Коммуникационный порт и ПО
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Расширенное управление батарей
- Защита от переразряда
- Индикация ошибок и тревог
- Холодный старт и режим сохранения энергии
- Компактный размер, малый вес и низкий шум

inform
"Uninterruptible Energy"

INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATION
ISO 9001

13.ai 23.05.2007 10:43:05

INFORMER COMPACT SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	INFORMER COMPACT	1000	2000	3000
ВХОД				
	Мощность	1000 VA	2000 VA	3000 VA
	Напряжение	220V / 230V ± 25%		
	Частота	50 or 60Hz ± 5%		
ВЫХОД				
	Напряжение (питание от линии)	220 / 230 Vac ± 12%		
	Напряжение (питание от батарей)	220 / 230 Vac ± 5%		
	Частота (от батарей)	50 or 60 Hz ± 0.5%		
	Форма волны	Чистая Синусоида, THD < 3 %		
	Регулировка напряжения	AVR автоматически поднимает выходное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до 25% от номинального. AVR понижает выходное напряжение на 15%. когда входное напряжение +9% до +25% от номинального.		
	Время переключения	6 мс.		
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРЫ				
	Защита от пика	320 joule, 2 ms.		
	Защита от перегрузки	ИБП автоматически выключится, если перегрузка составит 110% от номинальной втечении 20s сек. и 125% в течении 2 сек.		
	Вход ИБП	Защита предохронителем от перегрузки и короткого замыкания		
ДИСПЛЕЙ				
	Индикация	Норма, батареи, авария ИБП и батареи		
	LCD дисплей	Уровень нагрузки, уровень заряда батарей, байпасс, AVR, батареи низкие-замена-неисправны, авария ИБП, предупреждения, перегрузка		
БАТАРЕИ				
	Тип	2x12V 7Ah	4x12V 7Ah	4x12V 9Ah
	Время заряда	2 до 4 часов до 90%		
	Защита	Автоматический тест и защита от переразряда, индикатор замены батарей		
	Напряжение	24Vdc	48Vdc	
СООБЩЕНИЯ				
	Звуковые и визуальные	Отсутствие входной линии, низкое напряжение на батареях, перегрузка и авария		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
	Вес (kg)	15.5	23	27
	Размеры (ШхГхВ) (мм.)	175x370x247	175x473x247	
СРЕДА				
	Шум на расстоянии 1 метра	< 40 dBA	< 45 dBA	