16.ai 23.05.2007 10:51:51

SINUS SERIES

inform
"Uninterruptible Energy"

Источник Бесперебойного Питания

Он-лайн "Двойное Преобразование" Технология
1 Фаза вход -1 Фаза выход от 1 кВАдо 3 кВА



- Он-лайн технология двойного преобразования
- Чистая выходная синусоида THD меньше, чем 3%
- Широкий диапазон входных напряже ±27% от номинала
- Интелектуальный RS-232 коммуникационный порт
- Встраиваемый SNMP адаптер - дополнительно
- Совместимое ПО
- Коррекция коэффициента мощности
- Защита по перегрузке и короткому замыканию
- Холодный старт (DC включение питания)
- Genius управление батареями (GBM)
- Компактный размер, небольшой вес и низкий шум

INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATION ISO 9001

17.ai 23.05.2007 10:52:24

SINUS SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	МОДЕЛЬ	SS 210	SS 220	SS 230
ВХОД				
	Мощность(kVA)	1	2	3
	Напряжение	160VAC - 280VAC		
	Частота	50/60 Hz ±5%		
	Коэффициент Мощности	>98%		
ВЫХОД				
	Напряжение	220VAC / 230VAC		
	Стабильность напряжения	±%2		
	Коэффициент мощности	0,7 lagging		
	Частота	50/60 Hz (Автоопределение)		
	Стабильность частоты	± 0,5%		
	Гармонические искажения	<3% (для линейной нагрузки)		
	Крест фактор	3:1		
	Перегрузочная способность	100%-120% 60 секунд, 120%-150% 10 секунд		
БАТАРЕИ				
	DC Напряжение	36V	72V	96V
	Время Автономии 100%		8 min.	7 min.
	50%		20 min.	15 min.
	Тип Батарей	Необслуживаемые		
	Время заряда	8 часов (до 90% от полной емкости)		
ЭФФЕКТИВНОСТЬ				
	ИБП	>85%		
	Инвертор	>90%		
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ				
	Сбой Питания и восстановл	0ms		
УРОВЕНЬ ШУМА				
	Расстояние 1m	<48dBA	<52dBA	
ДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ				
		вход , инвертор, байпасс, авария, перегрузка, разряжены батареи, тестирование		
		Нагрузка/ Батареи уровень		
СООБЩЕНИЯ				
		Нет входного питания, Низкое напряжение на батареях, Байпасс, Авария		
ЗАЩИТА				
		короткое замыкание, перегрев, перегрузка, высокое напряжение, разряжены батареи		
КОММУНИКАЦИИ				
	RS-232 Интерфейс	Коммуникационный порт и ПО		
СРЕДА				
	Температура	0°C - 40°C		
	Влажность	0% - 95%		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
	розетки	3pcs IEC and 1pc Schuko	3pcs IEC and 2pcs Schuko	6pcs IEC and 2pcs Schuko
Tower Тип				
	Вес (kg)	15	27	36
	Размеры(тт) ШхГхВ	147x401x223	195x458x385	190x453x365
19" Rack Mount Тип				
	Вес (kg)	16	28	37
	Размеры(тт) ШхГхВ	483x390x88	483x485x130	483x460x192