КОНДЕНСАТОРЫ КОСИНУСНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ

Назначение: для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты 50 Гц, в том числе комплектации высоковольтных конденсаторных установок, блоков и шунтовых батарей.

Типономинал	Номинальное значение			Наличие внутренних плавких предохранителей	Количество изолированных выводов	Размеры корпуса, (длина х ширина х высота), мм	Высота с выводами, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Мощность, квар	Емкость, мкФ					
КЭК0-1,05-25-2У1	1,05	25	72,2	Есть	2	380 х 120 х 200	381	16
КЭК1-1,05-63-1У1		63	181,9		1	380 х 120 х 350	491	25
КЭК1-1,05-63-2У1					2			
КЭК1-1,05-75-1У1		75	216,5		1			
КЭК1-1,05-75-2У1					2			
КЭК2-1,05-125-1У1		125	361		1	380 х 120 х 650	797	50
КЭК2-1,05-125-2У1					2			
КЭК2-1,05-150-1У1		150	433		1			
КЭК2-1,05-150-2У1					2			
КЭК1-2,1-100-1У1	2,1	100	72,2		1	380 х 120 х 350	491	24
КЭК2-2,1-200-1У1		200	144,4			380 х 120 х 650	797	45
КЭП0-3,15-13-2У1	3,15	13	4,17	Нет	2	380 х 120 х 150	286	13
КЭК1-3,15-75-2У1		75	24,06	Есть		380 х 120 х 350	491	24
КЭК2-3,15-150-2У1		150	48,1			380 х 120 х 650	791	45
КЭП0-6,3-12-2У1	6,3	12	0,962	Нет		380 х 120 х 150	326	13
КЭП0-6,3-13-2У1		13	1,043					
КЭП0-6,3-24-2У1		24	1,925					
КЭП0-6,3-25-2У1		25	2,005					
КЭП0-6,3-26-2У1		26	2,085					
КЭП0-6,3-30-2У1		30	2,406					
КЭК1-6,3-35-2У1		35	2,807			380 х 120 х 350	531	24
КЭК1-6,3-37,5-2У1		37,5	3,01					
КЭК1-6,3-40-2У1		40	3,21					
КЭК1-6,3-45-2У1		45	3,61					
КЭК1-6,3-50-2У1		50	4,01					
КЭК1-6,3-60-2У1		60	4,81					
КЭК1-6,3-75-2У1		75	6,01					
КЭК1-6,3-100-2У1		100	8,02					
КЭК1-6,3-120-2У1		120	9,62					
КЭК1-6,3-135-2У1		135	10,83					
КЭК1-6,3-150-2У1		150	12,03					
КЭК2-6,3-150-2У1				Есть		380 х 120 х 650	831	45
КЭК2-6,3-200-2У1		200	16,04					
КЭК2-6,3-250-2У1		250	20,05					
КЭК2-6,3-300-2У1		300	24,06	Нет			837	
КЭК2-6,3-350-2У1		350	28,07	Есть		380 х 150 х 650		55
КЭК3-6,3-400-2У1		400	32,1			380 х 120 х 950	1137	65
КЭК3-6,3-450-2У1		450	36,1	Нет				
КЭК3-6,3-500-2У1		500	40,1	Есть		380 х 150 х 950		80
КЭП0-10,5-12,5-2У1	10,5	12,5	0,361	Нет		380 х 120 х 150	366	13
КЭП0-10,5-13-2У1		13	0,375					
КЭП0-10,5-24-2У1		24	0,693					
КЭП0-10,5-25-2У1		25	0,722					
КЭП0-10,5-26-2У1		26	0,751					
КЭП0-10,5-30-2У1		30	0,866					
КЭК1-10,5-35-2У1		35	1,011			380 х 120 х 350	571	24
КЭК1-10,5-37,5-2У1		37,5	1,083					
КЭК1-10,5-45-2У1		45	1,299					
КЭК1-10,5-50-2У1		50	1,444					
КЭК1-10,5-75-2У1		75	2,165					
КЭК1-10,5-100-2У1		100	2,887					
КЭК1-10,5-125-2У1		125	3,61					
КЭК1-10,5-150-2У1		150	4,33					
КЭК2-10,5-200-2У1		200	5,77			380 х 120 х 650	871	45
КЭК2-10,5-300-2У1		300	8,66					
КЭК2-10,5-350-2У1		350	10,11			380 х 150 х 650		55
КЭК3-10,5-400-2У1		400	11,55	Есть		380 х 120 х 950	1171	65
КЭК3-10,5-450-2У1		450	12,99	Нет				
КЭК3-10,5-500-2У1		500	14,44	Есть		380 х 150 х 950	1177	80
КЭК3-12,7-450-2У1	12,7	450	8,88					

Конденсаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ 1282-88 и МЭК 871-1,2. Пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. Предохранители конденсаторов удовлетворяют требованиям МЭК 871-4.

По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значения мощности.