КОНДЕНСАТОРЫ ИМПУЛЬСНЫЕ

Назначение: для работы в различных импульсных схемах и установках.

Типономинал	Номинальное значение		Ток разряда, кА	Индуктивность, нГн	Частота следования импульсов, Гц	Характер разряда	Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм	Материал корпуса	Высота с выводами, мм	Масса, кг
	Напряжение, кВ	Емкость, мкФ								
ИМ-4-13 У3	4	13	-	-	25	100%**	380 х 120 х 350	Сталь	424	25
ИМ-40-0,12 УХЛ4	40	0,12	1	-	200-500	100%**	160 х 160 х 300	Полипропилен	358****	10
ИМ-40-0,3 У3		0,3	-	300	200	10%**				11
ИМ-40-0,9 У3		0,9					455 х 150 х 326		345	32
ИМ-70-0,1 У3	70	0,1					160 х 160 х 300		358****	11
ИМ-70-0,3 У3		0,3					455 х 150 х 326		345	32
ИМ-100-0,15 У3	100	0,15								
ИМК-40-0,3 У3	40	0,3				40%**				
ИМК-70-0,1 У3	70	0,1								
ИМК-100-0,05 У3	100	0,05								
ИМКН-5-140 У2	5	140		-	50*	15%**	310 х 150 х 590	Сталь	687	48
ИК-3-300 У3	3	300			-	-	380 х 120 х 640		758	50
ИК-5-200 У2	5	200	10	500	10*	2***	310 х 150 х 590		673	48
ИК1-6-150 УХЛ4	6	150	40	60	0,5*				694	
ИК-8-85 УХЛ4	8	85								
ИК1-10-50 УХЛ4	10	50								
ИК-100-0,05 УХЛ4	100	0,05	5	100	0,33	апериод.	160 х 160 х 300	Полипропилен	358****	11
ИМН-100-0,1		0,1	10	220	3*	100%**	455 х 150 х 326		345	32
ИК1-100-0,25 УХЛ4		0,25	50	140	4*	1,5***				29
ИК1-100-0,4 УХЛ4		0,4								
ИК-100-0,6 УХЛ4		0,6		150	1*					
ИК-100-1,2 УХЛ4		1,2	10	130		апериод.				
ИЭПМ-100-0,4 УХЛ4		0,4	100	50	4*	1,5***	251 х 176 х 320		434****	17
ИК-25-13,2 УХЛ4	25	13,2	200	35	3*		314 х 314 х 670	Сталь	730****	108
ИК-25-30 УХЛ4		30			4*	апериод.				
ИК-30-9,2 УХЛ4	30	9,2			3*	1,5***				
ИК-40-5 УХЛ4	40	5		40	1*					
ИКГ-50-1 УХЛ4	50	1	20	800	2	50***			910	110
ИК-50-1,35 УХЛ4		1,35		550		10***				101
ИК-50-2 УХЛ4		2	16	800	1					110
ИК-50-3,3 УХЛ4		3,3	200	35	3*	1,5***			730****	108
ИК-60-2,3 УХЛ4	60	2,3								
ИКМ-25-12 УХЛ4	25	12	250	20						110
ИКМ-50-3 УХЛ4	50	3								
ИКМ-50-6 УХЛ4		6	60		1-10	апериод.				
ИКМ1-50-9 УХЛ4		9		60	0,01-1		314 х 314 х 335		400****	55
ИКМ2-50-12 УХЛ4		12	100	20	0,01-1		314 х 314 х 670		730****	110
ИК-200-0,1*****	200	0,1	50	200	4*	1,5***	455 х 150 х 326	Полипропилен	345	32

* - количество импульсов в минуту;
** - глубина разряда;
*** - декремент затухания;
**** - высота с изоляционными барьерами;
***** - окружающая среда – трансформаторное, конденсаторное или касторовое масло.
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью.

По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими режимами работы, значениями напряжения и емкости.