КОНДЕНСАТОРЫ КОММУТИРУЮЩИЕ ДЛЯ ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Назначение: для работы в качестве коммутирующих элементов в цепях переменного тока с напряжением трапецеидальной формы.

Типономинал	Номинальное значение			Время перезаряда, не менее, мкс	Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм	Высота с выводами, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Частота, Гц	Емкость, мкФ				
ПСК-0,7-20 У2,Т2	0,7	70	20	110	172 х 110 х 150	230	5
ПСК-0,7-30 У2,Т2			30				
ПМП-0,7-30 У2,Т2							
ПСП-0,7-30 У2,Т2		150					
ПМК-0,7-30 У2,Т2		70					
ПСК-0,7-90 У2,Т2		90	90		380 х 120 х 180	260	15
ПСП-0,7-90 У2,Т2							
ПСК-1,6-100 У2,Т2	1,6	35	100	240	380 х 120 х 350	466	30
ПСК-1,25-200 У2,Т2	1,25	60	200	1000		438	25

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью.

По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы для силовой электроники с другими режимами работы, значениями напряжения и емкости.

КОНДЕНСАТОР ПСП-11-5 У3

Назначение: для работы в тиристорных импульсных преобразователях постоянного тока.

Типономинал	Номинальное значение			Время фронта, мкс, не менее	Время спада, мкс, не менее	Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм	Высота с выводами, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Частота, Гц	Емкость, мкФ					
ПСП-11-5 У3	11	570	5	270	600	380 х 120 х 350	537	25

Конденсатор пропитан экологически безопасной диэлектрической жидкостью.

По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы для силовой электроники с другими режимами работы, значениями напряжения и емкости.