БЛОКИ КОНДЕНСАТОРОВ

Назначение: для комплектации шунтовых батарей напряжением 6; 10; 35; 110 и 220 кВ частоты 50 Гц.

Типономинал	Номинальное значение			Количество конденсаторов в блоке	Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм	Масса, кг
	Напряжение, кВ	Мощность, квар	Емкость, мкФ			
БКЭ1-1,05-252 У1	1,05	252	728	4	900 х 580 х 575	150
БКЭ1-1,05-300 У1		300	866			
БКЭ1-2,1-400 У1	2,1	400	289			
БКЭ2-1,05-500 У1	1,05	500	1444		900 х 580 х 910	260
БКЭ2-1,05-600 У1		600	1732			
БКЭ2-2,1-800 У1	2,1	800	578			

Комплектуются конденсаторами КЭК1-1,05-63-1У1, КЭК1-1,05-75-1У1, КЭК2-1,05-125-1У1, КЭК2-1,05-150-1У1, КЭК1-2,1-100-1У1, КЭК2-2,1-200-1У1, соответствующими требованиям ГОСТ 1282-88 и МЭК 871-1,2, пропитанными экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащенными внутренними разрядными резисторами и внутренними плавкими предохранителями. Предохранители конденсаторов удовлетворяют требованиям МЭК 871-4.

По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены блоки конденсаторов для высоковольтных шунтовых батарей на другие напряжения и мощности как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением конденсаторов в блоках.