КОНДЕНСАТОРЫ КОСИНУСНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

Назначение: для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты 50 Гц, в том числе комплектации высоковольтных конденсаторных установок, блоков и шунтовых батарей.

Типономинал	Номинальное значение			Количество изолированных выводов	Размеры корпуса, (длина х ширина х высота), мм	Высота с выводами, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Мощность, квар	Емкость между выводами, мкФ				
КЭК1-6,3-100-3У3	6,3	100	4,01	3	380 х 120 х 350	531	24
КЭК2-6,3-225-3У3		225	9,02		380 х 120 х 650	831	45
КЭК3-6,3-450-3У3		450	18,04		380 х 120 х 950	1131	65
КЭК1-10,5-100-3У3	10,5	100	1,444		380 х 120 х 350	571	24
КЭК2-10,5-225-3У3		225	3,25		380 х 120 х 650	871	45
КЭК3-10,5-450-3У3		450	6,50		380 х 120 х 950	1171	65

Конденсаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ 1282-88 и МЭК 871-1,2. Пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами.

По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значения мощности.