КОНДЕНСАТОРЫ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Назначение: - *для выравнивания напряжения по разрывам дугогасительных камер высоковольтных выключателей; в других аппаратах на линиях электропередач высокого напряжения переменного тока;

- **для выравнивания напряжения по разрывам дугогасительных камер высоковольтных выключателей комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией.

Типономинал	Номинальное значение			Длина пути утечки внешней изоляции, см	Диаметр крышки, мм	Высота, мм	Масса, кг
	Напряжение, кВ	Частота, Гц	Емкость, нФ				
ДМРУ-55-3,3 У1,ХЛ1,Т1*	55	50, 60	3,3	155	280	890	70
ДМРУ-60-2,2 У1,ХЛ1,Т1*	60		2,2				
ДМРУ-60-2,6 У1,ХЛ1,Т1*			2,6				
ДМРУ-80-1,0 У1,ХЛ1,Т1*	80		1,0				
ДМК-80-4,4 УХЛ1,Т1*			4,4				
ДМК-190-0,5 УХЛ1,Т1*	190		0,5	300	330	1380	130
ДМК-190-1,1 УХЛ1,Т1*			1,1				
ДМК-190-1,4 УХЛ1,Т1*			1,4				
ДМК-190-1,6 УХЛ1,Т1*			1,6				
ДМК-200-1000 УХЛ1,Т1*	200		1,0	450	245	2280	175
ДМЭ-125-0,56 **	125		0,56	-	93	605	12,5

Конденсаторы типа ДМРУ, ДМК изготавливаются в фарфоровых покрышках и пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью.

Конденсатор ДМЭ изготавливается в лавсаноэпоксидном цилиндре и пропитан экологически безопасной диэлектрической жидкостью.