КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИЛОВЫХ ФИЛЬТРОВ ВЫСШИХ ГАРМОНИК

Назначение: для работы в составе силовых фильтров высших гармоник, фильтрокомпенсирующих устройств, статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности и в сетях с повышенным уровнем высших гармоник.

Типономинал	Номинальное значение				Количество изолированных выводов	Размеры корпуса, (длина х ширина х высота), мм	Высота с выводами, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Мощность, квар	Частота основной гармоники, Гц	Емкость, мкФ				
КЭПФ-4,0-150-1УХЛ1	4,0	150	50	29,84	1	380 x 120 x 650	831	45
КЭПФ-4,0-150-2УХЛ1					2			
КЭПФ-4,0-200-1УХЛ1		200		39,8	1		837	
КЭПФ-4,0-200-2УХЛ1					2			
КЭПФ-4,0-300-1УХЛ1		300		59,7	1	380 x 150 x 650		55
КЭПФ-4,0-300-2УХЛ1					2			
КЭПФ-4,4-150-1УХЛ1	4,4	150		24,66	1	380 x 120 x 650	831	45
КЭПФ-4,4-150-2УХЛ1					2			
КЭПФ-4,4-200-1УХЛ1		200		32,9	1		837	
КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1					2			
КЭПФ-4,4-300-1УХЛ1		300		49,3	1	380 x 150 x 650		55
КЭПФ-4,4-300-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,3-150-1УХЛ1	6,3	150		12,03	1	380 x 120 x 650	871	45
КЭПФ-6,3-150-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,3-200-1УХЛ1		200		16,04	1			
КЭПФ-6,3-200-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,3-300-1УХЛ1		300		24,06	1	380 x 150 x 650	877	55
КЭПФ-6,3-300-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,6-150-1УХЛ1	6,6	150		10,96	1	380 x 120 x 650	871	45
КЭПФ-6,6-150-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,6-200-1УХЛ1		200		14,61	1			
КЭПФ-6,6-200-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,6-300-1УХЛ1		300		21,92	1	380 x 150 x 650	877	55
КЭПФ-6,6-300-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,9-150-1УХЛ1	6,9	150		10,03	1	380 x 120 x 650	871	45
КЭПФ-6,9-150-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,9-200-1УХЛ1		200		13,37	1			
КЭПФ-6,9-200-2УХЛ1					2			
КЭПФ-6,9-300-1УХЛ1		300		20,06	1	380 x 150 x 650	877	55
КЭПФ-6,9-300-2УХЛ1					2			
КЭПФ-7,3-150-1УХЛ1	7,3	150		8,96	1	380 x 120 x 650	871	45
КЭПФ-7,3-150-2УХЛ1					2			
КЭПФ-7,3-200-1УХЛ1		200		11,95	1			
КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1					2			
КЭПФ-7,3-300-1УХЛ1		300		17,92	1	380 x 150 x 650	877	55
КЭПФ-7,3-300-2УХЛ1					2			
КЭПФ-12-450-2УХЛ1	12,0	450		9,95	2	380 x 150 x 950	1177	80

Конденсаторы удовлетворяют требованиям МЭК 871-1,2. Изготавливаются в однофазном исполнении, пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами и внутренними плавкими предохранителями. Предохранители конденсаторов удовлетворяют требованиям МЭК 871-4.

По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями мощности.