RC-ЦЕПИ НА БАЗЕ КОНДЕНСАТОРОВ ТИПА КЭП

Назначение: для защиты электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования, коммутируемого вакуумными выключателями.

Типономинал	Номинальное значение					Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм	Высота с выводами, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Частота, Гц	Емкость, мкФ	Сопротивление встроенного резистора, Ом	Мощность рассеяния встроенного резистора, Вт			
КЭП-6,6-0,1-1У2	6,6	50	0,1	20 -100	60	172 x 110 x 140	316	6
КЭП-6,6-0,1-2У3							356	7
КЭП-6,6-0,15-1У2			0,15				316	6
КЭП-6,6-0,15-2У3							356	7
КЭП-6,6-0,2-1У2			0,2				316	6
КЭП-6,6-0,2-2У3							356	7
КЭП-6,6-0,25-1У2			0,25				316	6
КЭП-6,6-0,25-2У3							356	7
КЭП-6,6-0,3-1У2			0,3				316	6
КЭП-6,6-0,3-2У3							356	7
КЭП-6,6-0,35-1У2			0,35				316	6
КЭП-6,6-0,35-2У3							356	7
КЭП-6,6-0,4-1У2			0,4				316	6
КЭП-6,6-0,4-2У3							356	7
КЭП-6,6-0,45-1У2			0,45				316	6
КЭП-6,6-0,45-2У3							356	7
КЭП-6,6-0,5-1У2			0,5				316	6
КЭП-6,6-0,5-2У3							356	7
КЭП-10,5-0,1-1У2	10,5		0,1					
КЭП-10,5-0,15-1У2			0,15					
КЭП-10,5-0,2-1У2			0,2					
КЭП-10,5-0,25-1У2			0,25					
КЭП-10,5-0,3-1У2			0,3			312 x 106 x170	386	12
КЭП-10,5-0,35-1У2			0,35					
КЭП-10,5-0,4-1У2			0,4					
КЭП-10,5-0,45-1У2			0,45					
КЭП-10,5-0,5-1У2			0,5					

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Номинальное значение сопротивления встроенного резистора должно быть указано при заказе.

По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены RC-цепи с другими значениями напряжения и мощности.

КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ RC-ЦЕПЕЙ

Назначение: для использования совместно с последовательно включаемым наружным резистором в составе RC-цепей с целью защиты электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования, коммутируемого вакуумными выключателями.

Типономинал	Номинальное значение			Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм	Высота с выводами, мм	Масса, кг, не более
	Напряжение, кВ	Частота, Гц	Емкость, мкФ			
КЭП1-18,5-0,2-2У2	18,5	50	0,2	380 x 120 x 350	571	26
КЭП1-18,5-0,25-2У2			0,25			
КЭП1-18,5-0,3-2У2			0,3			
КЭП1-18,5-0,35-2У2			0,35			
КЭП1-18,5-0,4-2У2			0,4			
КЭП1-18,5-0,45-2У2			0,45			
КЭП1-18,5-0,5-2У2			0,5			
КЭП1-18,5-0,55-2У2			0,55			
КЭП1-18,5-0,6-2У2			0,6			
КЭП1-18,5-0,65-2У2			0,65			
КЭП1-18,5-0,7-2У2			0,7			
КЭП1-18,5-0,75-2У2			0,75			
КЭП1-18,5-0,8-2У2			0,8			
КЭП1-22-0,25-2У3	22		0,25			
КЭП1-22-0,4-1У3			0,4			

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Наружный резистор не входит в комплект поставки.

По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы для RC-цепей с другими значениями напряжения и мощности.