Российский союз промышленников и предпринимателей
Группа Компаний Научно-производственное объединение
ПромЭлектроАвтоматика

Инверторные тепловые насосы для бассейна - ABS Пластмассовый корпус

Артикул	CP-0100032	CP-0150017	CP-0200023	CP-0300075	CP-0400020	CP-0500080	CP-0600003
Модель	PW010	PW015	PW020	PW030	PW040	PW050	PW060
Картинки							
Цена (USD)	**1790**	**1829**	**1953**	**2110**	**2520**	**2695**	**3030**
Объем бассейна (m^3)	15~30	20~40	25~50	30~60	40~75	55~100	55~100
Диапазон температур (℃)	-7 ~43						
Условиы окружающей среды: Температура Воздухаг 27°C, Воды 26°C, Влажность 80%							
[illegible] (kW)	7.50~1.92	9.50~2.10	11.00~2.50	14.00~3.15	17.00~3.75	20.00~4.00	24.00~4.80
[illegible] (Btu)	25500~6528	32300~7140	37400~8500	47600~10710	57800~13090	68000~13600	81600~16320
[illegible] (kW)	1.15~0.13	1.46~0.14	1.83~0.17	2.15~0.21	2.62~0.25	3.33~0.27	4.00~0.32
COP	6.5~14.8	6.5~15.0	6.0~14.7	6.5~15.0	6.5~15.0	6.0~14.8	6.0~15.0
COP[illegible] 50%[illegible]	10.50	11.00	11.00	10.50	11.00	11.00	11.00
Условия окружающей среды: Температура воздуха 27 °C Воды26°C, Влажность 70%							
[illegible] (kW)	5.80~1.42	7.2~1.50	8.5~1.65	10.7~2.40	13.0~2.65	15.6~2.85	18.7~3.42
[illegible] (Btu)	19720~4828	24480~5100	28900~5610	36380~8160	44200~9010	53040~9690	63580~11630
[illegible] (kW)	1.15~0.20	1.43~0.21	1.77~0.23	2.12~0.34	2.58~0.36	3.25~0.40	3.89~0.49
COP	5.0~7.1	5.0~7.2	4.8~7.2	5.0~7.1	5.0~7.4	4.8~7.0	4.8~7.0
COP при 50% потребления	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
[illegible] 35℃, [illegible] 28℃, [illegible] 80%							
Мощность охлаждения (kW)	4.0	5.2	6.0	7.2	8.6	10.1	11.8
Уровень шума dB(A)	38~48	38~48	40~50	42~51	43~52	43~53	44~54
Уровень шума при 50% потребления 1 м dB(A)	40	40	41	43	44	44	45
Уровень 10m dB(A)	18~25	18~25	19~26	22~27	23~30	24~31	25~32
Теплообменник	Титановая спираль в пласт. оболочке						
Корпус	ABS пласт. корпус						
{Хладагент	R32						
Источник питанияу	230V/1 Ph/50Hz						
Компрессор	Panasonic						
4-х ходовый клапан	Sanhua						
Расширительный клапан	Sanhua						
Частотный преобразоваптель	CHICO						
Диапазон температур (℃) *нагрев	9 ~40						
Диапазон температур(℃) *охлаждение	9 ~35						
Соединение трубы(mm)	Φ50						
Диапазон тока при температуре 15℃ (A)	5.1~0.9	6.3~0.9	7.8~1.0	9.3~1.5	11.3~1.6	14.3~1.8	17.8~2.3
Поток воды(m^3/h)	2~4	2~4	3~5	4~6	6~9	8~10	9~12
Перепад давления воды(max) kPa	2	3	4	5	5	6	8
Вес Нетто/Брутто (kg)	62/70	62/70	64/72	77/87	81/91	81/91	During Development
Габариты (mm)	1000*396*640				1125*416*765		
Размеры в упаковкеmm) (Картон)	1040*410*780				1165*430*905		
Packaging size (mm) (Фанера)	1060*430*780				1185*450*905		
Кол-во в контейнере (20GP/40GP/40HQ)	78/162/162				52/104/104		

1. **Вышеуказанные спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления об изменении продукта. Для конечных параметров, пожалуйста, обращайтесь к Инструкции.**
2. **Гарантия: 2 ода на единицу товара с даты поставки.**