Российский союз промышленников и предпринимателей
Группа Компаний Научно-производственное объединение
ПромЭлектроАвтоматика
тел. +7(499)265-3180, +7(499)265-2890, info@pea.ru, https://www.pea.ru

Тепловые насосы для Бассейна VMtec (Германия)

			CP-0500112	CP-1000092	CP-1500059	CP-1500061	CP-2500061	CP-3000061	CP-6000008
Модель.			**PVF-12**	**PVF-25**	**PVF-35**	**PVFC-35**	**PVF-50**	**PVF-60**	**PVF-125**
Картинка									
Цена	**USD**		**1324**	**2549**	**3132**	**3242**	**5770**	**6747**	**12167**
Тепловая мощность макс.(20℃)	**kW**		17.8	35.5	52.5	52.5	86	108	172
Тепловая мошность норма (7℃)	**kW**		12	24	34.5	34.5	s	63	126
COP	**W/W**		3.9	3.9	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Выход горячей воды	**L/h**		383	763	1129	1129	1849	2322	3698
Температура горячей воды	**℃**		55	55	55	55	55	55	55
Источник электроэнергии			380V 3N～/50Hz						
Антистатик			I						
Уровень зашиты			IPX4						
Бренд компрессора			Copeland			Danfoss	Copeland		
Количество компрессоров			1	2	1	1	2	2	4
Хладагент			R410A						
Диапазон температур внешн. ℃			-25～43						
Уровень шума	**dB(A)**		≦56	≦60	≦60	≦60	≦62	≦62	≦69
Циркуляция воды	**m^3/h**		3.06	6.11	9.03	9.03	14.79	18.58	29.58
Диаметр трубы			G1"(female thread)	G1-1/2"(female thread)	G1-1/4"(male thread)	G1-1/4"(male thread)	DN65(flange)	DN65(flange)	DN65(flange)
Габариты	**Длина**	**mm**	750	1480	1020	1020	2080	2080	2400
	Глубина	**mm**	805	917	980	980	1000	1000	1300
	Высота	**mm**	1165	1070	1870	1870	1900	1900	2350

Номинальные рабочие условия: температура воды на входе 9℃, температура воды на выходе 55℃.

Примечание:

1. **Вышеуказанные спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления об изменении продукта. Для конечных параметров, пожалуйста, обращайтесь к Инструкции.**

2. **Условия оплаты: 30% предоплата + 70% перед доставкой.**

3. **Гарантия: 1,5 года на единицу с даты доставки.**

4. **Отгрузка: 25 рабочих дней после подтверждения 30% депозита.**

5. **Поставьте 1% запас ~ на заказ контейнера.**