

## Тепловые насосы для Бассейна VMtec (Германия)

|                               |         |    | CP-0500112                                                                        | CP-1000092                                                                        | CP-1500059                                                                        | CP-1500061           | CP-2500061                                                                          | CP-3000061   | CP-6000008                                                                          |
|-------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель.                       |         |    | PVF-12                                                                            | PVF-25                                                                            | PVF-35                                                                            | PVFC-35              | PVF-50                                                                              | PVF-60       | PVF-125                                                                             |
| Картинка                      |         |    |  |  |  |                      |  |              |  |
| Цена                          | USD     |    | 3960                                                                              | 7510                                                                              | 9360                                                                              | 9610                 | 17380                                                                               | 20510        | 36540                                                                               |
| Тепловая мощность max(-20°C)  | kW      |    | 17.8                                                                              | 35.5                                                                              | 52.5                                                                              | 52.5                 | 86                                                                                  | 108          | 172                                                                                 |
| Тепловая мощность норма (7°C) | kW      |    | 12                                                                                | 24                                                                                | 34.5                                                                              | 34.5                 | 53                                                                                  | 63           | 126                                                                                 |
| COP                           | W/W     |    | 3.9                                                                               | 3.9                                                                               | 4.1                                                                               | 4.1                  | 4.1                                                                                 | 4.1          | 4.1                                                                                 |
| Выход горячей воды            | L/h     |    | 383                                                                               | 763                                                                               | 1129                                                                              | 1129                 | 1849                                                                                | 2322         | 3698                                                                                |
| Температура горячей воды      | °C      |    | 55                                                                                | 55                                                                                | 55                                                                                | 55                   | 55                                                                                  | 55           | 55                                                                                  |
| Источник электроэнергии       |         |    | 380V 3N~/50Hz                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                     |              |                                                                                     |
| Антистатик                    |         |    | I                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                     |              |                                                                                     |
| Уровень защиты                |         |    | IPX4                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                     |              |                                                                                     |
| Бренд компрессора             |         |    | Copeland                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | Danfoss              | Copeland                                                                            |              |                                                                                     |
| Количество компрессоров       |         |    | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                 | 1                    | 2                                                                                   | 2            | 4                                                                                   |
| Хладагент                     |         |    | R410A                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                     |              |                                                                                     |
| Диапазон температур внешн. °C |         |    | -25~43                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                     |              |                                                                                     |
| Уровень шума                  | dB(A)   |    | ≤ 56                                                                              | ≤ 60                                                                              | ≤ 60                                                                              | ≤ 60                 | ≤ 62                                                                                | ≤ 62         | ≤ 69                                                                                |
| Циркуляция воды               | m³/h    |    | 3.06                                                                              | 6.11                                                                              | 9.03                                                                              | 9.03                 | 14.79                                                                               | 18.58        | 29.58                                                                               |
| Диаметр трубы                 |         |    | G1"(female thread)                                                                | G1-1/2"(female thread)                                                            | G1-1/4"(male thread)                                                              | G1-1/4"(male thread) | DN65(flange)                                                                        | DN65(flange) | DN65(flange)                                                                        |
| Габариты                      | Длина   | mm | 750                                                                               | 1480                                                                              | 1020                                                                              | 1020                 | 2080                                                                                | 2080         | 2400                                                                                |
|                               | Глубина | mm | 805                                                                               | 917                                                                               | 980                                                                               | 980                  | 1000                                                                                | 1000         | 1300                                                                                |
|                               | Высота  | mm | 1165                                                                              | 1070                                                                              | 1870                                                                              | 1870                 | 1900                                                                                | 1900         | 2350                                                                                |

Номинальные рабочие условия: температура воды на входе 9°C, температура воды на выходе 55°C.

### Примечание:

1. Вышеуказанные спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления об изменении продукта. Для конечных параметров, пожалуйста, обращайтесь к Инструкции.

2. Гарантия: 2 ода на единицу товара с даты поставки.