Мощные тепловые насосы VMtec (класс A+++, отопление, кондиционирование, ГВС)

Product model			PWVF250 / Double systems	PWVF250 / Single system	PWVF500/ Double systems
Картинка					
Цена (USD)			**17100**	**15200**	**27600**
Parameters	Кондиционирование	Тепловая мощнось вых. (kW)	66	66	132
		Потребляемая электр. мощность(kW)	20	20	40
		EER	3.30	3.30	3.30
	Отопление	Макс. тепловая мощность(kW)	73	73	146
		Потребляемая электр. мщность(kW)	22	22	44
		COP	3.32	3.32	3.32
	Режим расхода электоэнергии(%)		0 / 50 / 100	0 / 100	0 / 50 / 100
	Максимальная потр. мощность(kW)		28.60	28.60	57.20
	Номинальный ток (A)		40.00	40.00	80.00
	Максимальный ток (A)		50.0	50.0	100.0
	Источник электроэнергии		380V/50Hz/3PH		
	Хладагент		R410A		
	Диапазон температур вне дома		-15～48℃		
	IP класс (Уровень защищенности)		IPX4		
	Анти электрический шок		I		
	Уровень шума (dB(A))		≤62	≤62	≤68
	Перепад давления (kPa)		45	45	45
	Циркуляция воды (m^3/H)		11.40	11.40	22.70
	Диаметр трубы (mm)		DN65 (Flange)	DN65 (Female Thread)	DN65 (Flange)
Configuration	Standard	Материалы корпусal		Гальваническая сталь/Белый спрей	
		Воздухозаборник (форма)	U-образная	U-образная	V-образная
		Воздушный поток (m^3/H)	13000 x 2	24000	24000 x 2
		Марка х количество компрессоров	Copeland x 2	Danfoss x 1	Copeland x 2
		Коеднсатор(испаритель)	Трубчатый	Пластинчатый	Трубчатый
		Controller		Dual system (Motorola Chip)	
		Габариты (Ширина*Глубина*Высота) (mm)	2000*1055*1900	1330*1300*2050	2200*1100*2200
		размеры в упаковке (Ш*Г*В) (mm)	2100*1155*2100	1430*1400*2250	2300*1200*2400
		Вес Нетто/Брутто (kg)	580/640	580/640	900/970
		Материал Упаковки		Фанера	
		Кол-во в контейнере(20GP/40GP/40HQ)	5/10/10	4/8/8	5/10/10

Нагрев: температура воды на входе 30 ℃, температура воды на выходе 35 ℃
Охлаждение: температура воды на входе 12 ℃, температура воды на выходе 7 ℃
ГВС: температура воды на входе 15 ℃, на выходе 55 ℃
Примечания :
1. Вышеуказанные спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления об изменении продукта. Для просмотра конечных параметров, пожалуйста, обращайтесь к Инструкции.
2. Гарантия: 2 года на кажлый товар с даты доставки.