Фирма ООО "ОМНИЯ-ТЕХНО" мастер-дистрибьютор Корпорации "Espa Group"
115477 г.Москва, ул. Кантемировская, 58 тел./факс: (495) 730-43-06, 730-43-07, 231-49-58(факс)
E-mail: info@omtech.ru www.espa.ru www.omtech.ru

Гарантия на насосы 3 года

Самовсасывающие насосы для перекачки солярки, нефти и масел

Насосы для топлива и пищевых продуктов

Назначение и области применения : **Серия *WINE***

Насосы предназначены для перекачивания жидкостей с вязкой консистенцией,
таких как вино, уксус, молоко, соленая вода, дизельное топливо, сырая нефть, охлажденные эмульсии.
Перекачивают жидкости имеющие вязкость до 30cSt., с температурой от 4 до 40гр.

Не допускается установка и эксплуатация насоса на взрывчатых и пожароопасных производствах (газ, пар) и использование для перекачивания концентрированных кислот,спирта, бензина, растворителей и других жидкостей, содержащих летучие компоненты.

Конструкция:

Самовсасывающий реверсивный, моноблочный насос с радиальным рабочим колесом.
Однофазные насосы снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок, конденсатором, перепускным клапаном, кнопкой вкл/выкл. и кабелем с вилкой.
Модели снабжены реверсом для подачи перекачиваемой жидкости в необходимом направлении.
Корпус гидравлической части, рабочее колесо,
всасывающий и напорный патрубки выполнены из бронзы.



Особенности:

Высота самовсасывания без обратного клапана до 7 метров.
Насосы могут перекачивать жидкости с содержанием твердых включений до 0,5 % без повреждения внутренней рабочей части насоса. Тем не менее, рекомендуется использовать фильтр тонкой очистки, смонтированный на всасывающем патрубке.

Модель	Ток,А	Вт	HP	V 50 Hz	Расход, Q max	Напор, H max	Высота само-всасывания	входящий патрубок	напорный патрубок	Вес, кг
WINE,BE 20	1,5	370	0,5	1~230	1800 l/h	24 m	7 m	20мм	20мм	4,5
WINE,BE 30	2,9	730	1	1~230	5000 l/h	18 m	7 m	35мм	35мм	9,5
WINE,BE 40	2,9	900	1,2	1~230	7500 l/h	23 m	7 m	40мм	40мм	11,4