ПромЭлектроАвтоматика

Россия, 105082, г. Москва, Большая Почтовая ул., д. 38, стр. 5
Тел./факс: (495) 229-8586, (499) 265-3108, 265-2863

E-mail: info@pea.ru
Web: http://www.pea.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на низковольтную автоматическую конденсаторную установку КРМ (УКМ58)

Дата заполнения:		
Сведения о заказчике		М.П.
Наименование		
Адрес		
Сфера деятельности		
Должность, ФИО		
Тел./факс; e-mail		
Требуемые технические характеристики установки КРМ-0,4 (УКМ58)		
Тип конденсаторной установки	☐ Контакторная ☐ Фильтрокомпенсирующая	☐ Тиристорная ☐ Тиристорная с фильтрами
Номинальная мощность	☐ кВАр	
Номинальное напряжение	☐ 400 В	☐ Другое
Частота напряжения	☐ 50 Гц	☐ Другая
Шаг регулирования	☐ 1,8 кВАр ☐ 7,5 кВАр ☐ 15 кВАр ☐ 40 кВАр	☐ 3,6 кВАр ☐ 10 кВАр ☐ 20 кВАр ☐ 50 кВАр	☐ 5 кВАр ☐ 12,5 кВАр ☐ 25 кВАр ☐ 100 кВАр
Ввод кабеля	☐ Снизу	☐ Сверху
Ограничение по габаритам	☐ Нет	☐ Есть
Тип линии	☐ 4-х проводная	☐ 5-ти проводная
Характер нагрузки	☐ Плавная	☐ Резкопеременная
Фильтры гармоник	☐ 134 Гц	☐ 189 Гц	☐ 210 Гц
Величина гармоник тока	☐ 3-я, % ☐ 9-я, %	☐ 5-я, % ☐ 11-я, %	☐ 7-я, %
Величина гармоник напряжения	☐ 3-я, % ☐ 9-я, %	☐ 5-я, % ☐ 11-я, %	☐ 7-я, %
Вывод данных на ПК + ПО	☐ Нет	☐ Да
Степень защиты корпуса	☐ IP 31 (стандарт)	☐ IP 54
Климатическое исполнение	☐ У3 (стандарт) ☐ УХЛ1 (в северном контейнере) ☐ Подогрев	☐ У1 ☐ Принудительная вентиляция

"ПРОМЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"