Бланк заказа (опросный лист)

Отметьте соответствующие клетки или впишите в клетки требуемые значения — X, ~220 V

Базовый аппарат

		Количество
Compact типа	NS630b до 1600 A	X
Номинальный ток	A	
Снижение ном.тока до	A	
Автомат. выключатель	N, H, L	
Выключатель нагрузки	NA	
Количество полюсов	3 или 4	
Тип аппарата	стационарный	
	выдвижной с шасси	
	выдвижной без шасси	
только шасси		

Блок контроля и управления Micrologic

Базовый 2.0 ☐ 5.0 ☐

"A - "Амперметр"	2.0	☐	5.0	☐	6.0	☐	7.0 ☐
TCE - трансформатор тока "Нейтраль-земля"							☐
Суммирующая рамка для дифференциальной защиты (280 x 115 мм)							☐
TCW - трансформатор тока для защиты от замыканий на землю SGR							☐
LR - калибратор защиты от перегрузки стандарт 0.4 -1 Ir							☐
на заказ: нижний диапазон 0.4 - 0.8 Ir							☐
верхний диапазон 0.8 - 1 Ir							☐
без защиты от перегрузки							☐
AD - внешний модуль питания						V	☐
BAT - модуль батареи							☐

Передача данных

COM модуль	Jbus/Modbus	Аппарат с ручн. управлением	☐
либо	Jbus/Modbus	Аппарат с электроприводом	☐
либо	Digipact	Аппарат с ручн. управлением	☐
либо	Digipact	Аппарат с электроприводом	☐
модуль шасси (Jbus/Modbus или Digipact)			☐
Модуль Eco COM	Modbus		☐

Присоединение

Горизонтальное	Сверху	☐	Снизу	☐
Вертикальное	Сверху	☐	Снизу	☐
Переднее	Сверху	☐	Снизу	☐
Клеммы 4 x 240 мм2+ крышка	NS стац., ПП			☐
Удлиненные контактные пластины	NS стац., ПП			☐
Доп. пластины-переходники	NS стац, выкатн. ПП		Сверху	☐
			Снизу	☐
Контакт. пластины для кабелей	NS стац, выкатн. ПП		Сверху	☐
			Снизу	☐
Защитный экран дугогасительных камер	NS стац., ПП			☐
EIP - разделители полюсов	NS стац,выкатн.			☐
Расширители полюсов	NS стац,выкатн.		Сверху	☐
			Снизу	☐
VO - изолирующие шторки СТАНДАРТ	NS выкатн.			X

Условные обозначения блоков контроля и управления Micrologic
2.0: базовая защита LI
5.0: селективная защита LSI
6.0: селект. защита + защита от замыканий на землю LSIG
7.0: селек. защита + дифференциальная защита LSIV

Закажите также отдельно оборудование для тестирования Micrologic:
№ по кат. 33594 - Устройство для опробования работоспособности Micrologic
№ по кат. 33595 - Многофункциональное устройство для снятия характеристик

Сигнальные контакты

SD - контакт сигнализации отключения (возможная комплектация: 1 шт.)
(SD - устанавливается в аппараты с ручным приводом)
6A-240 В пер. тока ☐ Слаботоч. ☐

SDE - контакт аварийного откл. (возможная комплектация: 1 шт)
(SDE - устанавливается в аппараты с ручным приводом;в аппараты с электроприводом установлен по умолчанию 6A-240 V AC) 6A-240 В пер. тока ☐ Слаботоч. ☐

OF - контакт-повторитель вкл./откл. выключателя (возможная комплектация: 3 шт.)
6A-240 В пер. тока ☐ Слаботоч. ☐

Контакты положения аппарата в шасси (для выкатного аппарата)
(возможная комплектация: 3 CE, 2 CD, 1 CT)

CE - "Вкачено"	6A-240 В пер. тока		Слаботоч.	
CD -"Выкачено"	6A-240 В пер. тока		Слаботоч.	
CT-"Испытание"	6A-240 В пер. тока		Слаботоч.	

Аксессуары для вторичной коммутации: Перемычки LSI и нейтр (10 шт.) ☐
3-проводная клемма (30 шт.) ☐ 6-проводная клемма (10 шт.) ☐

Дистанционное управление

Электропривод	Стандартное исполнение	☐			COM-исполнение	☐
	Питание	AC ☐	DC ☐	V		
MX - электромагнит отключения		AC ☐	DC ☐	V		
MN - расцепитель мин. напряжения		AC ☐	DC ☐	V		
	Замедлитель для MN	Регулируемый	☐	Неррег.	☐	

Управление с помощью поворотной рукоятки

Рукоятка стандартная	Черная ☐	Красн.с жёлтым полем	☐
		модиф. CNOMO	☐
Рукоятка телескопическая	Черная ☐	Красн.с жёлтым полем	☐
		телескопическая для выкатного аппарата	☐
Контакты положения, опережающие операцию		Включения, 2 шт.	☐
		Отключения, 2 шт.	☐

Блокировки

Ручное управление	Съемное устройство	☐	Установлено на аппарат.	☐
Поворотнная рукоятка	В положении ОТКЛ.	☐	В положении ОТКЛ. и ВКЛ.	☐
Врезной замок	Ronis 1351B.500	☐	Profalux KS5B24D4Z	☐
	Адаптац. комплект Ronis,Profalux без личинки замка			☐

Для аппаратов с электроприводом:
VBP - блокировка доступа к кнопкам ☐
"блокировка аппарата в положении "отключено"
VCPO - навесными замками ☐

VSPO - адапт. комплект	Без личинки замка	Profalux	☐	Ronis	☐
	Комплект с 1 замком		☐		☐
	1 +1 идентичн. личинка ,1 ключ		☐		☐

Блокировка на шасси в положении "Выкачено"
VSPD

Адаптационный комплект	Без личинки замка	Profalux	☐	Ronis	☐
	1 замок		☐		☐
	1 +1 идентичн. личинка ,1 ключ		☐		☐
	2 замка (под разные ключи)		☐		☐
	На заказ: положение "Вкачено" - "Испытание" - "Выкачено"				☐

VPEC - блокировка дверцы при вкаченном аппарате Справа от шасси ☐
Слева от шасси ☐
VPOC -блокировка вкатывания при открытой дверце ☐
VDC - установочный ключ ☐

Аксессуары

CDM - механический счетчик коммутаций	☐
CB - кожух клемников на шасси	☐
CDP - рамка дверцы	☐
CP - прозрачный кожух для рамки дверцы IP54, для выдвижного Compact NS	☐
OP - заглушка рамки дверцы	☐
Кронштейны крепления для стационарного Compact NS на горизонтальной плоскости	☐

Schneider Electric в странах СНГ

Беларусь

Минск
220004, пр-т Победителей, 5, офис 502
Тел.: (37517) 203 75 50
Факс: (37517) 203 97 61

Казахстан

Алматы
480091, ул. Казыбек би, 139,
угол ул. Шагабутдинова
Тел.: (3272) 50 93 88, 50 27 09,
50 21 29, 50 20 46
Факс: (3272) 50 63 70

Россия

Воронеж
394000, ул. Степана Разина, 38
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург
620219, ул. Первомайская, 104
Офисы 311, 313
Тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38
Факс: (343) 349 40 27

Иркутск
664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07

Казань
420007, ул. Чернышевского, 43/2, офис 207
Тел.: (843) 292 24 45, 292 22 69
Факс: (843) 292 90 40

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350020, ул. Коммунаров, 268, офисы 316, 314
Тел./факс: (861) 210 06 38, 210 06 02

Москва
129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5
Тел.: (8312) 78 97 25
Тел./факс: (8312) 78 97 26

Новосибирск
630005, Красный пр-т, 86, офис 501
Тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54
Тел./факс: (383) 227 62 53

Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург
198103, ул. Циолковского, 9, корпус 2 А
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Уфа
450064, ул. Мира, 14, офисы 518, 520
Тел.: (3472) 79 98 29
Факс: (3472) 79 98 30

Хабаровск
680011, ул. Металлистов, 10, офис 4
Тел.: (4212) 78 33 37
Факс: (4212) 78 33 38

Туркменистан

Ашгабат
744030, ул. Нейтральный Туркменистан, 28
Офисы 326, 327
Тел.: (99312) 39 00 38
Факс: (99312) 39 34 65

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк
83023, ул. Лабутенко, 8
Тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86,
345 10 92

Киев
04070, ул. Набережно-Крещатицкая, 10 А
Корпус Б
Тел.: (38044) 490 62 10
Факс: (38044) 490 62 11

Львов
79000, ул. Грабовского, 11, к. 1, офис 304
Тел./факс: (380322) 97 46 14

Николаев
54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», офис 5
Тел.: (380512) 46 85 98
Факс: (380512) 46 85 72

Одесса
65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213
Тел.: (38048) 724 24 10
Факс: (38048) 222 10 88

Симферополь
95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11
Тел./факс: (380652) 44 38 26

Харьков
61070, ул. Ак. Проскуры, 1, офис 317
Тел./факс: (380577) 19 07 49

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
Факс: (495) 797 40 02
ru.csc@ru.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ru

www.schneider-electric.ru

BTP-COMPACT-R
08/2006