


Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Однофазные трансформаторы

Sicherheits- und Trenntransformatoren
Safety- and isolating transformers
Предохранительные и разделительные трансформаторы

D	E	P
Einphasen-Transformatoren ausgeführt als Einphasen-Trenntransformatoren nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 oder Einphasen-Sicherheitstransformatoren nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6. Anschlüsse: Klemmen mit Schraubanschluss, Transformatoren im Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 00, Schutzklasse II, 50/60 Hz, ta 40°C.	Single-phase transformer realised as single-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4 or single-phase safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6. Terminals with screwed connection. Transformers in plastic casing, type of enclosure IP 00, safety class II, 50/60 Hz, ta 40°C.	Однофазные трансформаторы исполненные в виде однофазных разделительных трансформаторов в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-4 или однофазных предохранительных трансформаторов в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-6. Подключение: клеммы с винтовым зажимом, трансформаторы в пластмассовом корпусе, степень защиты IP 00, класс защиты II, 50/60 Гц, та 40°C.

Typ TS



Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Обозначение


nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения

wird beigelegt
will be enclosed to unit
приложение

Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж



Leistung Output - Мощность		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия			Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты			Gewichte Weight - Bec	
Nenn- leistung VA	PRI 230 V	PRI 230 V	PRI 230 V		a	b	c	Cu kg	Ges. kg
	SEC 12..24 V	SEC 12 V	SEC 24 V						
18			728197		87,5	66,5	93	0,11	0,40
24	731399				87,5	66,5	93	0,14	0,70
50	723612				105,5	70,0	90	0,20	1,00
63		728522	728523		140,0	66,5	93	0,25	1,00
75		728193	728192		140,0	66,5	93	0,27	1,10
100	723613				159,0	63,0	94	0,35	1,93

Sonderspannungen
Special voltages - Другие напряжения

Primär: bis 230 V / Sekundär: bis 250 V
Primary: up to 230 V / Secondary: up to 250 V - Первичное: до 230 В / Вторичное: до 250 В

Hinweis :

- * Einfache Montage durch Schnellbefestigung auf Tragschiene
- * Sicherheitstransformator < 50 V
- Trenntransformator > 50 V

Note :

- * Easy attachment through fastening on carrying bar
- * Safety transformer < 50 V,
- isolating transformer > 50 V

Примечание:

- * Простой монтаж за счет быстрого крепления на монтажный рельс
- * Предохранительный трансформатор < 50 В
- Разделительный трансформатор > 50 В