Серии CRM25

Ue	Гц	U_{MAX}[1]
230В	50/60	250В
400В	50/60	440В
460В	50/60	500В
550В	50/60	600В
690В	50/60	750В
750В	50/60	825В
850В	50/60	900В



CRM25
CRM25 3In

Общие положения

- Металлический корпус со степенью защиты IP00 (другой по запросу)
- Внутреннее устройство защиты от избыточного давления
- Пропитка эпоксидная или масляная

Все составляющие в этих продуктах соответствуют Правилам техники безопасности.

Технические характеристики

Номинальное напряжение Ue	230 ÷ 850В
Номинальная частота	50/60Гц
Максимальный ток перегрузки (In)	1,3 x In (серия CRM25) 3 x In (серия CRM25 3In)
Максимальное перенапряжение (Vn)	1,1 x Vn
Изоляционное напряжение	3/15кВ Ue≤660В
Температурный диапазон	-25/D
Допуск емкости	-5 ÷ 10%
Проверка напряжения на зажимах	2,5xVn за 10 сек.
Структурная типология	металлизированный полипропилен (CRM25) биметаллизированная бумага (серия CRM25 3In)
Стандарты на конденсаторы	CEI EN 60831-1/2

	Код	Номинальное напряжение Ue (В)	Макс. напяжение U_{MAX} (В)	Мощность 50 Гц (кВАР)	Мощность 60 Гц (кВАР)	Емкость (мкФ)	Размер (Раздел 13)
CRM25	CRM25-11B-0,41-230	230	250	0.41	0.5	25	1
	CRM25-11B-0,83-230	230	250	0.83	1	50	2
	CRM25-11A-1,66-230	230	250	1.66	2	100	4
	CRM25-11A-0,83-400	400	440	0.83	1	16.6	1
	CRM25-11B-1,04-400	400	440	1.04	1.25	20.7	1
	CRM25-11C-1,66-400	400	440	1.66	2	33.3	3
	CRM25-11B-2,08-400	400	440	2.08	2.5	41.4	3
	CRM25-11A-3,33-400	400	440	3.33	4	66.6	4
	CRM23-11A-4,16-400	400	440	4.16	5	82.7	4
	CRM25-11B-0,83-460	460	500	0.83	1	12.5	2
	CRM25-11B-1,66-460	460	500	1.66	2	25	3
	CRM25-11B-3,33-460	460	500	3.33	4	50	4
	CRM25-11B-3,72-460	460	500	3.72	4.5	56	4
	CRM25-11B-0,83-550	550	600	0.83	1	8.7	1
	CRM25-11A-1,66-550	550	600	1.66	2	17.5	2
	CRM25-11A-3,33-550	550	600	3.33	4	35	4
CRM25 3In	CRM25-11A-2,5-400	400	440	2.5	3	50	4
	CRM25-11A-2,5-460	460	500	2.5	3	37	4
	CRM25-11A-2,5-550	550	600	2.5	3	26	4
	CRM25-11A-2 5-690	690	750	2.5	3	16.7	4
	CRM25-11A-2,5-750	750	825	2.5	3	14.2	4
	CRM25-11A-2,5-850	850	900	2.5	3	11	4

[1] Максимально допустимое значение соответствует CEI EN 60831-1 art. 20.1

Серии CRT

Ue	Гц	U_{MAX}[1]
230В	50/60	250В
400В	50/60	440В
415В	50/60	450В
440В	50/60	480В
460В	50/60	500В
525В	50/60	580В



CRT



CRT
Усиленный
диэлектрик

Общие положения

- Металлический корпус со степенью защиты IP00 (другой по запросу)
- Внутреннее устройство защиты от избыточного давления
- Пропитка эпоксидная или масляная

Все составляющие в этих продуктах соответствуют Правилам техники безопасности.

Технические характеристики	
Номинальное напряжение Ue	230 ÷ 525В
Номинальная частота	50/60Гц
Максимальный ток перегрузки (In)	1,3 x In
Максимальное перенапряжение (Vn)	1,1 x Vn
Изоляционное напряжение	3/15кВ Ue≤660В
Температурный диапазон	-25/D
Допуск емкости	-5 ÷ 10%
Проверка напряжения на зажимах	2,5xVn за 10 сек.
Структурная типология	металлизированный полипропилен
Стандарты на конденсаторы	CEI EN 60831-1/2

	Код	Номинальное напряжение Ue (В)	Макс. напряжение U_{MAX} (V)	Мощность 50 Гц (кВАР)	Мощность 60 Гц (кВАР)	Емкость (мкФ)	Размер (Раздел 13)
CRT	CRT-78N-2.5-230	230	250	2.5	3	3x50	11
	CRT-80N-5-230	230	250	5	6	3x100	13
	CRT-81N-7.5-230	230	250	7.5	9	3x150	14
	CRT-82N-10-230	230	250	10	12[2]	3x200	15
	CRT-78N-2.5-400	400	440	2.5	3	3x16.5	11
	CRT-78N-5-400	400	440	5	6	3x33	11
	CRT-79N-7.5-400	400	440	7.5	9	3x50	12
	CRT-80N-10-400	400	440	10	12	3x66	13
	CRT-81N-12.5-400	400	440	12.5	15	3x83	14
	CRT-82N-15-400	400	440	I5	18	3x100	15
	CRT-82N-20-400	400	440	20	24[2]	3x133	15
	CRT-85N-25-400	400	440	25	30[2]	3x166	16

[1] Максимально допустимое значение соответствует CEI EN 60831-1 art. 20.1
[2] Температурный диапазон -40/B

	Код	Номинальное напряжение Ue (В)	Макс. напряжение U_{MAX} (V)	Мощность 50 Гц (кВАР)	Мощность 60 Гц (кВАР)	Емкость (мкФ)	Размер (Раздел 13)
CRT	CRT-78N-2.5-415	415	450	2.5	3	3x15.5	11
	CRT-78N-5-415	415	450	5	6	3x31	13
	CRT-79N-7.5-415	415	450	7.5	9	3x46	12
	CRT-80N-10-415	415	450	10	12	3x62	13
	CRT-81N-12.5-415	415	450	12.5	15	3x77	14
	CRT-82N-15-415	415	450	15	18	3x92	15
	CRT-82N-20-415	415	450	20	24[2]	3x123	15
	CRT-85N-25-415	415	450	25	30[2]	3x154	16
	CRT-86N-30-415	415	450	30	36	3x185	18
	CRT-78N-2.5-440	440	480	2.5	3	3x14	11
	CRT-78N-5-440	440	480	5	6	3x27.5	13
	CRT-79N-7.5-440	440	480	7.5	9	3x41	12
	CRT-80N-10-440	440	480	10	12	3x55	13
	CRT-81N-12.5-440	440	480	12.5	15	3x68.5	14
	CRT-82N-15-440	440	480	15	18	3x82	15
	CRT-82N-20-440	440	480	20	24[2]	3x110	15
	CRT-85N-25-440	440	480	25	30[2]	3x137	16
	CRT-78N-5-460	460	500	5	6	3x12.5	11
	CRT-79N-7.5-460	460	500	7.5	9	3x25	11
	CRT-80N-10-460	460	500	10	12	3x37.5	12
	CRT-81N-12.5-460	460	500	12.5	15	3x50	13
	CRT-82N-15-460	460	500	15	18	3x63	14
	CRT-82N-20-460	460	500	20	24[2]	3x75	15
	CRT-85N-25-460	460	500	25	30[2]	3x100	15
	CRT-78N-5-460	460	500	5	6	3x125.4	16
	CRT-78N-2.5-525	525	580	2.5	3	3x9.5	11
	CRT-78N-5-525	525	580	5	6	3x19	13
	CRT-79N-7.5-525	525	580	7.5	9	3x29	12
	CRT-80N-10-525	525	580	10	12	3x38.5	13
	CRT-81N-12.5-525	525	580	12.5	15	3x48	14
	CRT-82N-15-525	525	580	15	18	3x58	15
	CRT-82N-20-525	525	580	20	24	3x77	15
	CRT-85N-25-525	525	580	25	30	3x96	16
CRT Reinforced Dielectric	CRT-78N-2.5-415RD	415	450	2.5	3	3x15.5	11
	CRT-78N-5-415RD	415	450	5	6	3x31	11
	CRT-80N-7.5-415RD	415	450	7.5	9	3x46	13
	CRT-81N-10-415RD	415	450	10	12	3x62	14
	CRT-82N-12.5-415RD	415	450	12.5	15	3x77	15
	CRT-85N-12.5-415RD	415	450	12.5	15	3x77	16
	CRT-82N-15-415RD	415	450	15	18	3x92	15
	CRT-85N-15-415RD	415	450	15	18	3x92	16
	CRT-84N-20-415RD	415	450	20	24[2]	3x123	17
	CRT-86N-25-415RD	415	450	25	30[2]	3x154	18

[1] Максимально допустимое значение соответствует CEI EN 60831-1 art. 20.1
[2] Температурный диапазон -40/B