Бронированные взрывозащищенные кабельные вводы

Вводы взрывозащищенные кабельные ВВК предназначены для введения бронированных кабелей в корпуса взрывозащищенных коробок или аппаратов. Имеют допуск для эксплуатации во взрывоопасных зонах классов В1а, В1б, В1г (зона 1 и зона 2 МЭК).

Взрывозащищенные кабельные вводы исполняются из никелированной латуни или нержавеющей стали и применяются для ввода кабеля во взрывозащищенные корпуса аппаратов распределения и управления.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	АВВКу-20	АВВКу-32	АВВКу-40
Диаметр внешний, мм	10-21	20-31,6	26-37
Диаметр внутренний, мм	5,5-13	13-24	21-32
Степень защиты	IP 66(68)	IP 66(68)	IP 66(68)
Допустимая t, °С	-60 +130	-60 +130	-60 +130
Материал ввода	латунь/ н. сталь	латунь/ н. сталь	латунь/ н. сталь
Тип вводимого кабеля	бронированный	бронированный	бронированный
Тип уплотнения	подвижное	подвижное	подвижное
Материал уплотнительного кольца	силикон	силикон	силикон

Не бронированные взрывозащищенные кабельные вводы

Кабельные вводы из полемиалида обеспечивают уплотнение и защиту от воздействия окружающей среды на внешней оболочке кабеля для монтажа внутри помещения и снаружи сооружений во взрывоопасных зонах 1 и 2, где разрешено применение оборудования с маркировкой взрывозащиты.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВМ-Х5S	ВМ-Х7S	ВМ-Х8S
Диаметр внешний, мм	7-18	18-25	22-32
Степень защиты	IP 66(68)	IP 66(68)	IP 66(68)
Допустимая t, °С	-60 +80	-60 +80	-60 +80
Материал ввода	полиамид	полиамид	полиамид
Тип вводимого кабеля	не бронированный	не бронированный	не бронированный
Тип уплотнения	подвижное	подвижное	подвижное
Материал уплотнительного кольца	силикон	силикон	силикон

Устройство ввода



ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначено для ввода кабеля под теплоизоляцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	пластик
Тип вводимого кабеля	нагревательный