Кронштейн КСК1



ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для крепления соединительных коробок серий S, M, T, X, LED на резервуарах. Крепится с помощью сварки к поверхности обогреваемого резервуара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	1.8
Материал	сталь
Крепление	сварка
Типоразмер для соединительных коробок	S, M, T, X, LED

Кронштейн КСК2



ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для крепления соединительных коробок серий S, M, T, X, LED на резервуарах или трубопроводах. Крепится с помощью сварки к поверхности обогреваемого объекта или металлоконструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	0.6
Материал	сталь
Крепление	сварка
Типоразмер для соединительных коробок	S, M, T, X, LED

Кронштейн КС1,КР1



ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для крепления греющего кабеля на обогреваемой поверхности резервуара. Крепится с помощью сварки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	0.22
Материал	сталь
Крепление	сварка
Типоразмер для соединительных коробок	S, M, T, X, LED

Кронштейн ТС



ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для крепления греющего кабеля на обогреваемой поверхности резервуара. Крепится с помощью сварки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	0.22
Материал	сталь
Крепление	сварка
Типоразмер для соединительных коробок	S, M, T, X, LED