




Принадлежности и запасные детали

Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Винтовая клемма				
	Трехполюсный штекер, винтовое соединение Резьба: M3 Длина участка снятия изоляции: 7 мм Цвет: зеленый	112817	24	0,005
	Трехполюсный штекер, винтовое соединение Резьба: M3 Длина участка снятия изоляции: 7 мм Цвет: черный	112816	24	0,004
	Трехполюсный штекер, винтовое соединение Резьба: M3 Длина участка снятия изоляции: 7 мм Цвет: синий	112818	24	0,005
Пружинная клемма				
	Трехполюсный штекер с контрольным отводом, пружинное соединение Длина участка снятия изоляции: 10 мм Цвет: зеленый	112825	24	0,005
	Трехполюсный штекер с контрольным отводом, пружинное соединение Длина участка снятия изоляции: 10 мм Цвет: черный	112824	24	0,005
	Трехполюсный штекер с контрольным отводом, пружинное соединение Длина участка снятия изоляции: 10 мм Цвет: синий	112826	24	0,005
DIN-рейка				
	NS35/15 (товар, продаваемый на метры)	103714▲	19	1,410
DIN-рейка (EN 50 022)				
	NS 35/7,5 (товар, продаваемый на метры)	103707	19	0,349
Фиктивный модуль ISpac				
	Фиктивный модуль используется для размещения неиспользованных проводов. Между входной и выходной клеммой отсутствует электрическое соединение.	160674	21	0,060
Прозрачная крышка				
	Прозрачная, желтая. Однозначная маркировка прибора для применений SIL (упаковочная единица: 10 шт.).	200914	21	0,020
Резистивный элемент связи				
	Дополнительное подключение контактов также на взрывоопасном участке, чтобы обеспечить распознавание короткого замыкания и обрыва провода.	105944	24	0,010

▲ Приоритетные изделия — на складе либо с возможностью поставки в короткие сроки

Принадлежности и запасные детали
ISpac

A3

Принадлежности и запасные детали				
Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Комплект для параметризации ISpac - Wizard				
	Программное обеспечение служит для ввода в эксплуатацию, конфигурации и диагностики разделительных каскадов ISpac серий 9146, 9162 и 9182. Дальнейшую информацию см. в инструкции по эксплуатации. Форма поставки: CD-ROM; программное обеспечение параметризации, вкл. кабель параметризации/адаптер Системные требования: IBM-совместимый ПК с MS Windows 98, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 Дисковод CD-ROM Интерфейс RS 232 C Адаптер RS 232/USB	202595	21	0,235