A4



- Для внутреннего электрического соединения между модулями CPU & Power и макс. 16 модулями I/O
- Шина данных с резервированием, PowerBus с высокой степенью готовности
- Простой и защищенный монтаж на DIN-рейках NS35/15

WebCode **9494A**

Шины BusRail серии 9494 служат в качестве шины объединительной платы для системы Remote I/O IS1+. Они состоят из шины Ex i PowerBus с высокой степенью готовности, шины данных Ex i с резервированием и адресных линий. Шины BusRail доступны для двух или четырех модулей и могут соединять до 18 модулей. Удлинительный кабель BusRail позволяет размещать сегменты BusRail в любом месте магнитопроводящего корпуса.

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Интерфейс Ex		•	•		•	•
Монтаж в		•	•		•	•

	NEC 505 Class I			NEC 506		
Зона	0	1	2	20	21	22
Интерфейс Ex		•	•	•	•	•
Монтаж в		•	•		•	•

	NEC 500 Class I		Class II		Class III	
Division	1	2	1	2	1	2
Интерфейс Ex	•	•	•	•	•	•
Монтаж в	•	•	•	•	•	•

Таблица данных

Описание продукта		Дистанционное устройство I/O IS1 BusRail			
Изображение	Исполнение	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
	для 2 модулей, конец	9494/S1-E2	162855▲	22	0,062
	для 2 модулей, начало	9494/S1-B2	162857▲	22	0,062
Описание продукта		Дистанционное устройство I/O IS1 Удлинительный кабель BusRail			
Изображение	Исполнение	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
	Длина 0,7 м/27,5 дюйма	9494/L1-V7	162865	22	0,210
	Длина 1,1 м/43,3 дюйма	9494/L1-V8	162866▲	22	0,260
	Длина согласно заказу	9494/L1-V9	162867	22	0,069

Технические данные

Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx PTB 06.0001X
Сертификат ATEX для газа	PTB 99 ATEX 2222
Сертификат EAC	TS RU S-DE.GB04.B.00448

Технические данные	
Взрывозащита	
Газо-взрывозащита IECEx	Ex ib IIC T4
Газо-взрывозащита ATEX	II 2 G Ex ib IIC T4
Газо-взрывозащита EAC	Ex e II U
Сертификаты	ATEX (PTB), EAC (STV), IECEx (PTB), Канада (CSA)
Допуск для судов	ABS, CCS, ClassNK, DNVGL, RINA

Чертежи см. на сайте r-stahl.com.